Cavi e adattatori > Connettori > Altri Connettori



NEUTRIK NAC3F-TRUE1-L

powerCON TRUE1 femmina da cavo 2 contatti più PE, 250 V AC 16 A (EN IEC 60320-1), 20 A UL IP65 e IP67 da accoppiato Cavo con diametro 10-16 mm

Prezzo:	8,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NAC3F-TRUE1-L è il connettore di rete femmina da cavo della serie powerCON TRUE1. Può sostituire gli accoppiatori per apparecchi ed è pensato per ambienti gravosi.

Ha capacità di interruzione, perciò si può inserire ed estrarre anche sotto carico. Ha due contatti più la terra di protezione e lavora a 250 V AC.

Cavi ammessi e protezione

Accetta cavi con diametro esterno da 10 a 16 mm e sezioni da 1,5 a 2,5 mm², cioè da 14 a 12 AWG. La versione L è certificata per cavi diversi dalla versione S, come H07RN-F 3G 2,5 mm² e SJOOW 14/3.

La protezione raggiunge IP65 e IP67 con connettore accoppiato o cappuccio chiuso. Le portate sono di 16 A in Europa e di 20 A in America.

Materiali e complementi

Il corpo e l'inserto sono in poliammide PA 66, lo scarico di trazione in poliketone e i contatti in lega di rame argentata. La durata supera i 5000 cicli.

Sono previsti a parte le chiavi per il bussolo, il cappuccio SCF-TRUE1-01 e il cappuccio in gomma SCNAC-FX.

Caratteristiche principali NEUTRIK NAC3F-TRUE1-L

- Tipo di connettore: powerCON TRUE1 femmina da cavo
- Contatti: 2 più terra di protezione
- Tensione nominale: 250 V AC
- Corrente nominale: 16 A (EN IEC 60320-1), 20 A (UL/CSA)
- Sezione cavo: 1,5-2,5 mm² (14-12 AWG)
- Diametro cavo: 10-16 mm
- Capacità di interruzione: sì, inseribile sotto carico
- Grado di protezione: IP65 e IP67
- Durata: oltre 5000 cicli
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Altri Connettori

- Infiammabilità: UL 94 V-0
- Corpo: poliammide PA 66
- Contatti: lega di rame argentata

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927