Chitarre e Bassi > Effetti > Pedali Delay ed Echo



WALRUS AUDIO Mako D1 MKII High-Fidelity Delay

Walrus Audio Mako D1 MKII è un pedale delay stereo ad alta fedeltà con modulazioni avanzate e controllo completo via tap tempo o MIDI, progettato per suoni da eco classici a texture ambient e sperimentali.

Prezzo di listino:	~~431,00 €~~
Prezzo:	399,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Walrus audio
Categoria:	Pedali delay ed echo
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Nel pedale Walrus Audio Mako D1 MKII sono disponibili sei algoritmi di delay

- Digital: delay pulito e cristallino, ideale per parti ritmiche con echi ultra-definiti
- Mod: modulazione imprevedibile con LFO random su repeat, per effetti warp e mind-bending
- Vintage: ispirato al tape analogico con filtraggio complesso sui repeat (tone knob per dark o bright)
- Dual: due delay indipendenti (L/R) con suddivisioni tap uniche, feedback parallel/ping-pong/series
- Reverse: lettura backward della memoria delay, sempre reversed o con flip-flop analog-style
- Grain: delay granulare regolabile da glitchy staccato a texture fluide e immersive

Caratteristiche Walrus Audio Mako D1 MKII

- Delay multi-algoritmo ad alta fedeltà con sei programmi distinti per ogni esigenza chitarristica
- Sei algoritmi di delay: Digital, Mod, Vintage, Dual, Reverse, Grain
- Modulazione sui trail di delay con sei forme d'onda: sine, square, triangle, ramp, reverse ramp, random
- Qualità audio elevata con conversione digitale avanzata
- Funzionamento stereo con ingressi e uscite indipendenti
- Controlli dedicati per time, feedback, mix e tono
- Controlli aggiuntivi per modulazione, profondità e carattere del delay
- Tap tempo integrato con suddivisioni ritmiche selezionabili
- Preset salvabili e richiamabili rapidamente
- Trail on/off selezionabile per code di delay naturali
- Uscite stereo jack da 1/4"
- Ingressi stereo jack da 1/4"
- Connessione USB per aggiornamenti firmware e gestione preset
- Bypass attivabile tramite footswitch
- Dimensioni (inclusi pomelli): 125 × 67 × 67 mm
- Peso: 0,36 kg
- Accessori inclusi: alimentatore non incluso (richiede 9V DC center negative 300mA minimo, isolato raccomandato)

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927