

Chitarre e Bassi > Amplificatori > Amplificatori Combo per Chitarre Elettriche

Eko BAIO AMP 25

Eko BAIO AMP 25 è un amplificatore digitale da 25W con 8 simulazioni, effetti completi, Bluetooth e una batteria elettronica integrata per lo studio e la registrazione.



Prezzo:	149,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 11/09/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Eko
Categoria:	Amplificatori combo per chitarre elettriche
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Il BAIO AMP 25 di Eko Guitars è un sistema di amplificazione all-in-one da 25W, progettato per offrire al chitarrista moderno un'esperienza completa che va ben oltre il semplice amplificatore. Grazie ai due coni da 5", questo combo digitale garantisce una resa sonora stereo ricca e definita.

Il cuore del sistema è costituito da otto simulazioni di amplificatori storici, che permettono di passare da clean cristallini a distorsioni high-gain cariche di armoniche. La vera novità di questo modello è il modulo di batterie elettroniche integrato, che permette di selezionare diversi ritmi, regolarne il tempo e il volume, rendendolo lo strumento perfetto per lo studio solitario o la composizione.

Le sezioni effetto sono estremamente complete e includono modulazioni come Vibrato, Chorus e Flanger, oltre a riverberi e delay combinabili. La connettività Bluetooth 5.0 e la porta USB-C con tecnologia OTG permettono di trasformare l'amplificatore in una scheda audio professionale per registrare su PC o smartphone a 24-bit. Completa il profilo tecnico l'uscita per speaker esterno da 8 Ohm e l'ingresso Aux per dispositivi cablati.

Caratteristiche Eko BAIO AMP 25

- Tecnologia: Digitale a modellazione
- Potenza d'uscita: 25W MAX
- Speaker: 2 coni da 5"
- 8 Simulazioni Amplificatori: VOXX30, JAZZ CL, PLEXII, TUBE SCM, LEAD800, SL077, PV5180, RECTO
- Modulo Drum Machine: Ritmi selezionabili con controlli di Tempo e Volume
- Effetti Sezione 1: Chorus, Flanger, Vibrato
- Effetti Sezione 2: Delay, Reverb, Delay+Reverb
- Connettività Bluetooth 5.0 per streaming audio
- Funzione Interfaccia Audio (OTG): Registrazione a 44Hz / 24 Bit via USB-C
- Uscita speaker esterno (EXT-OUT): Connessione a cabinet da 8 Ohm
- Uscite aggiuntive: Phones out e PRE-OUT
- Alimentazione: DC 15V (Alimentatore incluso)
- Dimensioni: 357 x 187 x 195 mm