

Chitarre e Bassi > Amplificatori > Amplificatori Combo per Chitarre Elettriche

Eko BAIO AMP 15

Eko BAIO AMP 15 è un amplificatore portatile da 15W con otto simulazioni di amplificatori storici, effetti integrati, connessione Bluetooth e funzione di interfaccia audio USB.



Prezzo:	112,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 11/09/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Eko
Categoria:	Amplificatori combo per chitarre elettriche
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Il BAIO AMP 15 di Eko Guitars è un amplificatore portatile all-in-one progettato per il chitarrista moderno che cerca versatilità e connettività in un formato estremamente compatto.

Questo amplificatore digitale eroga 15W di potenza attraverso due coni da 3" e offre otto simulazioni di amplificatori iconici, che spaziano dai puliti cristallini come il Jazz CL fino alle distorsioni high-gain del Recto o del PV5180. Grazie ai controlli intuitivi di Gain, Tone e Volume, è possibile scolpire il proprio suono con estrema facilità.

Il comparto effetti è diviso in due sezioni che includono Delay, Phaser, Chorus e Riverbero, permettendo di arricchire il timbro senza l'ausilio di pedali esterni. La connettività è il vero punto di forza: il Bluetooth 5.0 consente di riprodurre basi musicali senza fili, mentre la porta USB-C dedicata (OTG) trasforma l'amplificatore in una vera interfaccia audio per registrare direttamente su PC o dispositivi mobile a 24-bit.

Dotato di numerose uscite, tra cui una Pre-Out e una Ext-Out per il collegamento a cabinet esterni da 8 Ohm, il BAIO AMP 15 si rivela uno strumento completo sia per l'esercizio domestico che per la registrazione o le piccole performance itineranti.

Caratteristiche Eko BAIO AMP 15

- Tecnologia: Digitale a modellazione
- Potenza d'uscita: 15W MAX
- Speaker: 2 coni da 3"
- 8 Simulazioni Amplificatori: VOXX30, JAZZ CL, PLEXII, TUBE SCM, LEAD800, SL077, PV5180, RECTO
- Effetti integrati: Sezione 1 (Delay/Phaser), Sezione 2 (Chorus/Reverb)
- Connettività Bluetooth 5.0 per streaming audio
- Funzione Interfaccia Audio (OTG): Registrazione su PC o Mobile (44Hz / 24 Bit) via USB-C
- Uscita speaker esterno (EXT-OUT): Connessione a cabinet da 8 Ohm
- Uscita preamplificata (PRE-OUT) e uscita cuffie
- Ingresso Aux-In per dispositivi cablati
- Alimentazione tramite porta USB Type-C
- Dimensioni: 286 x 152 x 147 mm