Chitarre e Bassi > Amplificatori > Attenuatori di Potenza



Two notes Torpedo Captor X + 16 Ohm

Two Notes Torpedo Captor X + 16 Ohm è un reactive load box da 100W RMS con attenuatore a 3 livelli, simulazione cabinet DynIR True Stereo/Dual Mono, uscite XLR bilanciate e convertitori 24-bit/96 kHz.

Prezzo di listino:	~~555,00 €~~
Prezzo:	549,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Two notes
Categoria:	Attenuatori di potenza
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Il Torpedo Captor X è un reactive load box da 100W RMS con impedenza 16 Ohm che combina attenuazione, simulazione di cabinet e microfoni in un unico dispositivo compatto. L'attenuatore a tre livelli — Home (?38 dB), Club (?20 dB) e Stadium (0 dB) — consente di suonare a volumi ridotti senza alterare il comportamento dell'amplificatore.

La tecnologia DynIR permette la simulazione di cabinet virtuali in modalità True Stereo e Dual Mono tramite DSP a virgola mobile a 32 bit, con convertitori studio-grade a 24-bit/96 kHz e latenza minima di 1,27 ms. La connettività include uscite XLR bilanciate L/R, uscita cuffie TRS da 1/4", ingresso MIDI e porta USB-C per integrazione con DAW e software Two Notes.

Caratteristiche Two Two Notes Torpedo Captor X + 16 Ohm

- Serie Torpedo
- Reactive load box, impedenza 16 Ohm
- Potenza massima: 100W RMS
- Attenuazione: ?38 dB (Home), ?20 dB (Club), 0 dB (Stadium)
- Tecnologia DynIR per simulazione cabinet True Stereo/Dual Mono
- DSP interno a 32-bit floating-point
- Convertitori AD/DA 24-bit/96 kHz studio-grade
- Banda passante (?1 dB): 30 Hz–19 kHz
- Signal-to-noise ratio: >95 dB
- Latenza minima: 1,27 ms (ingresso speaker ? uscite L/R)
- Ingresso speaker: jack 1/4" TS sbilanciato
- Uscita speaker: jack 1/4" TS sbilanciato
- Uscite L/R: XLR bilanciate, livello massimo 15 dBu, impedenza 600 ?
- Uscita cuffie: jack 1/4" TRS bilanciato
- Ingresso MIDI: jack 1/8" TRS (adattatore TRS-MIDI incluso)
- Connessione USB-C (cavo USB-C to USB-A incluso)
- Alimentazione: DC 12V 2A, connettore 2,1 × 5,5 mm center negative (adattatore 100–240V AC incluso)
- Dimensioni: 128 × 175 × 64 mm — Peso: 1.300 g

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927