

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB

SHURE MVX2U Gen 2

Shure MVX2U Gen 2 è un'interfaccia audio XLR-USB-C a canale singolo con DSP integrato a latenza zero, phantom power +48 V, gain fino a +60 dB e uscita cuffie da 3,5 mm.



Prezzo:	159,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Shure
Categoria:	Schede audio usb
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Shure MVX2U Gen 2 è un'interfaccia audio digitale XLR-USB-C a canale singolo progettata per semplificare la registrazione e lo streaming con microfoni XLR su desktop, tablet e smartphone. Il formato estremamente compatto e l'alimentazione diretta via USB-C consentono di eliminare alimentatori esterni e cablaggi superflui, rendendo l'interfaccia adatta sia a setup fissi sia a workflow completamente mobili. Può essere utilizzata come collegamento diretto "plug-on" sul microfono oppure in linea su un cavo XLR, adattandosi a qualsiasi configurazione con la massima flessibilità operativa.

Compatibilità totale con microfoni dinamici e a condensatore

MVX2U Gen 2 supporta qualsiasi microfono XLR dinamico o a condensatore, fornendo fino a +60 dB di gain pulito e alimentazione phantom +48 V. Il range di guadagno è sufficiente anche per microfoni a bassa sensibilità, permettendo di ottenere un livello adeguato senza ricorrere a preamplificatori esterni. Il percorso audio è progettato per rimanere trasparente e neutro, preservando il carattere timbrico originale del microfono collegato.

DSP Shure integrato a latenza zero

All'interno dell'interfaccia è integrato il processamento digitale Shure, che opera direttamente sull'hardware con latenza zero. Le funzioni includono Auto Level Mode, che regola automaticamente il guadagno in tempo reale per mantenere un livello costante, Real-Time Denoiser per ridurre il rumore ambientale indesiderato e Digital Popper Stopper per attenuare le plosive nel parlato. Questi strumenti permettono di ottenere una resa pulita e intelligibile anche in ambienti non trattati, mantenendo coerenza sonora tra registrazioni e dirette streaming.

Controllo avanzato tramite app Shure MOTIV

Le impostazioni dell'interfaccia vengono gestite tramite le applicazioni Shure MOTIV per desktop e dispositivi mobili. Dall'app è possibile controllare gain, phantom power, monitor mix e attivare o disattivare il DSP, oltre a intervenire su EQ, compressione, limiter e filtro passa-alto. Le configurazioni vengono memorizzate direttamente all'interno dell'MVX2U Gen 2, consentendo di spostare un progetto tra smartphone, tablet e computer mantenendo invariato il suono.

Monitoraggio diretto e uscita cuffie integrata

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB

Shure MVX2U Gen 2 integra un'uscita cuffie da 3,5 mm che consente il monitoraggio diretto a latenza zero del segnale in ingresso e del playback. Questo permette di ascoltare esattamente ciò che viene registrato o trasmesso, regolando in tempo reale il bilanciamento tra segnale diretto e ritorno dal software. Il monitoraggio diretto riduce il rischio di errori durante registrazioni vocali, podcast, interviste e sessioni di streaming.

Progettata per workflow moderni e mobilità reale

L'interfaccia è compatibile con sistemi macOS e Windows, oltre a dispositivi iOS e Android dotati di USB-C, ed è certificata MFi per iPhone e iPad. Funziona con applicazioni di videoconferenza, DAW e software di terze parti, oltre alle app MOTIV, rendendola adatta a podcasting, voice recording, streaming live, interviste e creazione di contenuti in mobilità. Il peso di soli 100 g e il corpo interamente in metallo la rendono una soluzione robusta, tascabile e pronta all'uso ovunque.

Specifiche tecniche Shure MVX2U Gen 2

- Interfaccia audio digitale XLR-USB-C a canale singolo con uscita cuffie
- Ingresso audio: XLR bilanciato
- Impedenza di ingresso: 5,8 k Ω
- Risoluzione: 16-bit/24-bit
- Frequenza di campionamento: 48 kHz
- Risposta in frequenza: 20 Hz – 20.000 Hz
- Range di guadagno regolabile: 0 – +60 dB
- Alimentazione: tramite USB-C (bus-powered)
- Alimentazione phantom: +48 VDC
- Rumore digitale di fondo (20 Hz–20 kHz, A-weighted): ?117 dBFS
- DSP integrato (onboard, a latenza zero)
- Auto Level Mode, Real-Time Denoiser, Digital Popper Stopper
- Funzioni configurabili via app: EQ, compressione, limiter, filtro passa-alto
- Monitoraggio: diretto a latenza zero
- Uscita cuffie: jack 3,5 mm (1/8")
- Potenza uscita cuffie: 20 mW @ 32 Ω
- Indicatori di stato: LED tricolore (Ready / Error / Mute)
- Connessione USB: USB 2.0
- Compatibilità sistemi: macOS 14 o successivo, Windows 10 o successivo (64-bit); iOS 17 o successivo; Android 14 o successivo
- Certificazione: MFi per iPhone e iPad compatibili
- Aggiornamenti firmware: tramite app Shure MOTIV
- Materiale chassis: metallo
- Cavo incluso: USB-C, lunghezza 1 metro
- SKU disponibili: MVX2UG2; MVX2UG2-CHN
- Dimensioni e peso: 44×140×158mm; 100 grammi