

Studio Recording > Monitor da Studio > Controller Volume per Monitor da Studio

Genelec 9320A SAM Reference Controller

Genelec 9320A SAM Reference Controller è un controller di monitoraggio intelligente con uscita cuffie reference, ingressi USB/analogico/AES stereo, calibrazione GLM AutoCal e tecnologia Aural ID per monitoring binaurale immersivo.



Prezzo di listino:	1.399,00 €
Prezzo:	1.333,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Genelec
Categoria:	Controller volume per monitor da studio
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Il 9320A è un controller di monitoraggio intelligente compatto progettato per fungere da fulcro per l'integrazione di sistemi di ascolto basati su diffusori e cuffie. Supporta sistemi stereo e stereo con subwoofer con tre sorgenti audio selezionabili — USB stereo, due ingressi di linea analogici bilanciati e ingresso digitale AES/EBU — con allineamento automatico dei livelli per una commutazione fluida tra sorgenti e sistemi di monitoraggio.

L'uscita cuffie di livello professionale gestisce impedenze da 16 a 600 ohm con THD+N inferiore a ≈ 110 dB, gamma dinamica di 126 dB e tensione RMS massima di 6V, arricchita dalla tecnologia Aural ID per l'utilizzo di dati HRTF personali in configurazioni stereo e immersive.

La calibrazione automatica GLM AutoCal garantisce una riproduzione precisa e neutrale su tutti i layout di monitoraggio, mentre il microfono di misura calibrato in fabbrica incluso consente l'analisi acustica GRADE e il monitoraggio continuo degli SPL per la tutela della salute uditiva. Alimentato via USB-C con consumo massimo di 2,5 W, può operare in modalità indipendente o integrato con i software GLM e Aural ID.

Caratteristiche Genelec 9320A SAM Reference Controller

- Controller di monitoraggio SAM intelligente
- Ingressi: USB stereo, 2 ingressi di linea analogici bilanciati, AES/EBU digitale stereo
- Uscita AES digitale, gamma dinamica ponderata A: 138 dB
- Larghezza di banda audio: fino a 46 kHz
- Gamma dinamica totale: >120 dB, THD+N <110 dB
- Latenza ingresso/uscita: 2–3,2 ms
- Uscite analogiche bilanciate con livello di linea fisso (SAM) o regolabile
- Controllo livello ingresso analogico: +12 dBu o +24 dBu
- Uscita cuffie: impedenza 16–600 Ω , THD+N <110 dB, gamma dinamica 126 dB, tensione RMS max 6V
- Tecnologia Aural ID per monitoring binaurale stereo e immersivo con dati HRTF personali
- Calibrazione automatica GLM AutoCal per sistemi SAM
- Analisi acustica GRADE per sistemi di monitoraggio SAM