

Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni Valvolari



Universal Audio Bock 167

Condensatore a valvola, diaframma largo Doppia capsula K67, trasformatore Lundahl Pattern omni, cardioide e figura 8 Risposta 10 Hz - 18 kHz, SPL 118 dB Pad da -10 dB e switch Fat per i bassi

Prezzo di listino:	~~3.343,00 €~~
Prezzo:	2.999,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Universal audio
Categoria:	Microfoni valvolari
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Universal Audio Bock 167 è un microfono a condensatore a valvola con diaframma largo e pattern multipli, assemblato a mano nell'UA Custom Shop di Santa Cruz, in California, su specifiche di David Bock. Riprende il carattere del classico microfono vintage con miglioramenti moderni.

La doppia capsula simmetrica K67 e il trasformatore Lundahl lavorano insieme a una valvola NOS EF732, per un timbro ampio e dettagliato pensato per la ripresa in studio.

Pattern variabili e filtri sul corpo

Il pattern polare varia con continuità tra omnidirezionale, cardioide e figura 8. Un pad da -10 dB gestisce i segnali più intensi, mentre lo switch Fat solleva le basse frequenze tra 10 Hz e 400 Hz.

Il contorno delle alte frequenze offre quattro posizioni, con tagli di -1,5 dB a 5 kHz e -3 dB a 10 kHz, risposta piatta oppure un rialzo di +2 dB a 10 kHz. La pressione sonora massima raggiunge 118 dB con distorsione all'1 per cento.

Alimentatore e dotazione

Il microfono funziona con l'alimentatore lineare dedicato fornito in confezione e viaggia in una custodia premium insieme a un supporto antivibrazione professionale. La risposta in frequenza dichiarata va da 10 Hz a 18 kHz con tolleranza di ± 2 dB.

Caratteristiche principali Universal Audio Bock 167

- Tipologia: microfono a condensatore a valvola con diaframma largo
- Capsula: doppia simmetrica K67
- Trasformatore: Lundahl
- Valvola: NOS EF732
- Pattern polari: omnidirezionale, cardioide, figura 8, variabili con continuità
- Risposta in frequenza: 10 Hz - 18 kHz, ± 2 dB
- SPL massimo: 118 dB (1 % THD)
- Pad: -10 dB

Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni Valvolari

- Switch Fat: boost dei bassi tra 10 Hz e 400 Hz
- Contorno alte frequenze: -1,5 dB a 5 kHz, -3 dB a 10 kHz, piatto, +2 dB a 10 kHz
- Alimentazione: alimentatore lineare dedicato incluso
- Accessori inclusi: alimentatore lineare, custodia premium, supporto antivibrazione