

Genelec UNIO Personal Reference Monitoring

Genelec UNIO Personal Reference Monitoring è un sistema di monitoring di riferimento che combina il controller 9320A SAM e le cuffie 8550A con calibrazione elettronica univoca per coppia e integrazione con il software Genelec GLM.



Prezzo di listino:	2.333,00 €
Prezzo:	2.269,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Genelec
Categoria:	Controller volume per monitor da studio
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Il Genelec UNIO Personal Reference Monitoring (PRM) è una soluzione di monitoraggio attivo di riferimento assoluto che integra per la prima volta per Genelec sia diffusori calibrati che cuffie in un unico sistema coerente.

Il sistema è composto dal controller 9320A SAM Reference Controller e dalle cuffie 8550A, abbinare elettronicamente tramite il numero di serie specifico della cuffia: l'elaborazione del segnale avviene interamente nel 9320A, che applica una calibrazione univoca per ogni singola unità 8550A, eliminando le variazioni da esemplare a esemplare e garantendo una risposta estremamente lineare.

Il PRM consente di passare senza interruzioni dal monitoraggio in ambiente al monitoraggio personale in cuffia, ottimizzando il flusso di lavoro in studio. Il 9320A supporta connettività stereo e 2.1 sia analogica che digitale tramite funzione scheda audio USB, ingresso di linea analogico e ingresso AES, con compensazione automatica della sensibilità di uscita per una transizione fluida tra tutti i sistemi di monitoraggio collegati.

L'integrazione con il software Genelec Loudspeaker Manager (GLM) completa una piattaforma di riferimento professionale e personalizzabile.

Caratteristiche Genelec UNIO Personal Reference Monitoring

- Sistema Personal Reference Monitoring composto da controller 9320A SAM e cuffie 8550A
- Calibrazione elettronica univoca per coppia controller/cuffia tramite numero di serie
- Design chiuso delle cuffie 8550A per elevata risoluzione e precisione acustica
- Carattere sonoro neutro con risposta estremamente lineare
- Equalizzazione regolabile dall'utente per personalizzazione del carattere sonoro
- Connettività stereo e 2.1 analogica e digitale tramite scheda audio USB
- Ingresso di linea analogico
- Ingresso audio digitale AES
- Compensazione automatica della sensibilità di uscita tra sistemi di monitoraggio
- Compatibile con sistemi di monitoraggio Genelec SAM controllati dal 9320A
- Integrazione con software Genelec Loudspeaker Manager (GLM)