

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive



RCF ART 710-A MK5

Woofer 10" e driver con bobina 1,75" Amplificatore Classe D 1400 W di picco 129 dB SPL massimo Tromba a direttività costante 90° × 70° XBoost per le basse frequenze

Prezzo:	499,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Rcf
Categoria:	Casse attive
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Il **RCF ART 710-A MK5** è un diffusore attivo a due vie con woofer da 10" e driver a compressione da 1" con bobina da 1,75" e cupola in Kapton. Rispetto all'8" della stessa serie guadagna un decibel di pressione massima, arrivando a 129 dB, e scende fino a 50 Hz.

Con 14,2 kg e 548 mm di altezza resta facile da portare con la maniglia superiore. È una cassa *attiva da 10"* adatta tanto come impianto principale nei piccoli eventi quanto come monitor.

XBoost, più basse frequenze con un solo tasto

Dal pannello posteriore si attiva **XBoost**, il potenziatore delle basse frequenze della serie ART. Aumenta la resa sulle frequenze più profonde senza mascherare il resto del segnale e tiene sotto controllo l'escursione del woofer.

È utile sia per una musica di sottofondo che resta intelligibile a qualsiasi volume, sia quando il diffusore lavora senza subwoofer e serve più corpo in basso.

Amplificazione in Classe D senza ventole

L'amplificatore da 1400 W di picco assegna 1000 W al woofer e 400 W al driver. È montato su una struttura in alluminio che lo stabilizza durante il trasporto e dissipa il calore per convezione, senza ventole di raffreddamento.

L'alimentatore switching (SMPS) contiene il peso complessivo. Protezioni termiche e RMS lavorano insieme al soft limiter gestito dal DSP.

Abbinamento con i subwoofer SUB 15-AX e SUB 18-AX

Il RCF ART 710-A MK5 è supportato dal **preset di crossover ACE** dei subwoofer SUB 15-AX e SUB 18-AX. Il preset si attiva dal display del sub o dall'app LiveRemote, così satellite e subwoofer lavorano con un taglio già ottimizzato.

Per il montaggio sopra il sub c'è l'inserito da 35 mm alla base, mentre l'uscita XLR permette di rilanciare il segnale verso un secondo diffusore.

Il RCF ART 710-A MK5 per musicisti, DJ e service

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive

Si adatta a cantanti e band che cercano un PA facile da gestire, a DJ per feste e piccoli locali, a service che vogliono un modello utilizzabile sia in sala sia come monitor da palco.

Chi ha bisogno di una copertura verticale più stretta e di maggiore estensione in basso trova nel 712 e nel 715 una tromba da 90° × 60° e woofer più grandi. Il 710 conserva invece la dispersione verticale da 70° del modello più piccolo.

Caratteristiche principali RCF ART 710-A MK5

- Tipologia: diffusore attivo a due vie
- Woofer: 1 × 10", bobina 2,5"
- Driver a compressione: 1 × uscita 1", bobina 1,75"
- Cupola del driver: Kapton
- Risposta in frequenza: 50 Hz - 20 kHz
- Max SPL @ 1 m: 129 dB
- Copertura orizzontale: 90°
- Copertura verticale: 70°
- Frequenza di crossover: 1600 Hz
- Potenza totale: 1400 W di picco
- Potenza alte frequenze: 400 W di picco
- Potenza basse frequenze: 1000 W di picco
- Amplificatore: Classe D bi-amplificato con alimentatore SMPS
- Raffreddamento: a convezione, senza ventole
- Elaborazione DSP: FIRPHASE, XBoost
- Protezioni: termica, RMS
- Limiter: soft limiter
- Ingressi: XLR, Jack, bilanciati/sbilanciati
- Uscita: XLR
- Sensibilità di ingresso: -2 dBu / +4 dBu
- Sensibilità ingresso mic: -32 dBu
- Controlli: Volume, Boost, MIC/Line
- Preset crossover ACE: con SUB 15-AX e SUB 18-AX
- Materiale cabinet: composito PP
- Griglia: acciaio
- Maniglie: 1 superiore
- Attacco asta: inserto da 35 mm
- Punti di fissaggio: 2 × M10
- Colore: nero
- Dimensioni (A × L × P): 548 × 340 × 305 mm
- Peso: 14,2 kg