

Impianti audio > Accessori per Impianti Audio > DI Box



WARM AUDIO WA-DI-P2

DI box passiva stereo a 2 canali Trasformatore CineMag USA con avvolgimento speciale Attenuatore da -3 dB a -30 dB Ground lift contro i loop di massa Risposta 10 Hz - 100 kHz, $\pm 0,5$ dB

Prezzo di listino:	~~338,00 €~~
Prezzo:	333,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Warm audio
Categoria:	Di box
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

WARM AUDIO WA-DI-P2 è una DI box passiva stereo a due canali che usa un trasformatore per trasformare il segnale degli strumenti in un segnale bilanciato a livello microfonico. Non ha bisogno di batterie né di phantom power per funzionare.

Il trasformatore CineMag USA di uscita ha un avvolgimento speciale, l'impedenza d'ingresso è di 1 M Ω e l'uscita bilanciata lavora a 600 Ω , adatta a tastiere, chitarre acustiche, bassi e sorgenti di linea.

Attenuatore, ground lift e dati di misura

L'attenuatore commutabile tra -3 dB e -30 dB, con pad intercambiabile, tiene sotto controllo le sorgenti più potenti. Un interruttore ground lift elimina i loop di massa che causano il ronzio.

La banda passante va da 10 Hz a 100 kHz con una tolleranza di $\pm 0,5$ dB e la distorsione armonica rimane dello 0,01 per cento tra 20 e 50 Hz. Il contenitore misura 127 x 140 x 71 mm e pesa 0,78 kg, senza simulazione di cassa né montaggio a rack.

Caratteristiche principali WARM AUDIO WA-DI-P2

- Tipologia: DI box stereo passiva a 2 canali
- Impedenza di ingresso: 1 M Ω
- Uscita: bilanciata a 600 Ω , livello microfonico
- Trasformatore: CineMag USA con avvolgimento speciale
- Attenuatore: da -3 dB a -30 dB, pad intercambiabile
- Ground lift: sì
- Risposta in frequenza: 10 Hz - 100 kHz ($\pm 0,5$ dB)
- Distorsione THD: 0,01 % da 20 Hz a 50 Hz
- Dimensioni: 127 x 140 x 71 mm
- Peso: 0,78 kg