

WARM AUDIO WA-RA Reamper

Reamper analogico con percorso preamp Trasformatori CineMag in ingresso e uscita Impedenza d'ingresso da 120 k Ω a 1 M Ω Stadio JFET oppure Op-Amp commutabile Power soak integrato da 50 W / 8 Ω



Prezzo di listino:	520,00 €
Prezzo:	483,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Warm audio
Categoria:	Altri processori di segnale
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

WARM AUDIO WA-RA Reamper è un dispositivo analogico che instrada i segnali di chitarra registrati senza effetti verso un amplificatore, per sceglierne il suono in un secondo momento. I percorsi di preamp e di reamp restano indipendenti.

Un trasformatore CineMag lavora sia in ingresso sia in uscita, con impedenza d'ingresso variabile da 120 k Ω a 1 M Ω e livello massimo di +18 dBu. Il controllo del livello è separato per le uscite Preamp e Reamp.

Amplificatori a valvole in silenzio

La sezione AMP-IN e THRU consente di registrare un amplificatore a valvole da 50 W su 8 Ω senza collegare il cabinet, grazie al carico interno con funzione di power soak. Con THRU collegato a un cabinet non esistono limiti di potenza o di impedenza.

Lo stadio di guadagno si commuta tra JFET, dal timbro caldo e vintage, e Op-Amp, più pulito. L'interruttore Lift/Ground riduce ronzii e rumori causati dagli anelli di massa.

Connessioni e alimentazione

Il pannello frontale riunisce ingresso e uscita per strumento e il jack THRU, mentre quello posteriore ospita ingresso e uscita di linea su XLR e jack da 1/4 di pollice, l'ingresso AMP IN e la presa IEC. L'alimentazione universale accetta da 100 a 240 V c.a.

Caratteristiche principali WARM AUDIO WA-RA Reamper

- Tipologia: dispositivo analogico per reamping e registrazione di amplificatori
- Trasformatori: CineMag in ingresso e in uscita
- Impedenza ingresso strumento: variabile da 120 k Ω a 1 M Ω
- Livello massimo ingresso: +18 dBu
- Stadio di guadagno: JFET oppure Op-Amp commutabile
- Controlli di livello: Preamp Out e Reamp Out separati

Studio Recording > Effetti e Processori di Segnale > Altri Processori di Segnale

- Ingresso AMP-IN: amplificatori fino a 50 W su 8 ?
- Power soak: integrato, 50 W / 8 ?
- Connessioni: INST IN/OUT, THRU, LINE IN/OUT XLR e 1/4", AMP IN
- Alimentazione: 100-240 V c.a., 50/60 Hz, presa IEC