

Impianti audio &gt; Accessori per Impianti Audio &gt; DI Box

## WARM AUDIO WA-DI-A2

DI box stereo a 2 canali con trasformatore Modalità attiva o passiva  
Phantom 48 V oppure uso passivo Attenuatore da -3 dB a -30 dB  
Risposta 10 Hz - 100 kHz,  $\pm 0,5$  dB



|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Prezzo di listino:            | 411,00 €              |
| Prezzo:                       | 406,00 €              |
| Disponibile:                  | Sì                    |
| Consegna in:                  | 3-4 giorni lavorativi |
| Spedizione:                   | Gratis in Italia      |
| Marchio:                      | Warm audio            |
| Categoria:                    | Di box                |
| Condizione:                   | Nuovo                 |
| <a href="#">Link articolo</a> |                       |

**WARM AUDIO WA-DI-A2** è una DI box stereo a due canali con bilanciamento a trasformatore, che converte il segnale di strumenti come tastiere, chitarre e bassi in un segnale bilanciato a livello microfonico. Ogni canale può funzionare in modalità attiva o passiva.

Con la modalità attiva l'alimentazione arriva dal phantom a 48 V, mentre quella passiva non richiede energia. L'ingresso ha impedenza di 1 M $\Omega$  e l'uscita è bilanciata a 600  $\Omega$  con trasformatore CineMag USA.

### Pulizia del segnale e prestazioni

Un attenuatore commutabile da -3 dB a -30 dB, con pad intercambiabile, adatta il livello a sorgenti molto forti. L'interruttore ground lift interrompe i loop di massa e riduce il ronzio sui palchi più complicati.

La risposta in frequenza si estende da 10 Hz a 100 kHz con scarto di  $\pm 0,5$  dB e la distorsione armonica resta allo 0,01 per cento tra 20 e 50 Hz. Non sono previsti montaggio a rack, batteria o simulazione di cassa.

### Caratteristiche principali WARM AUDIO WA-DI-A2

- Tipologia: DI box stereo a 2 canali, attiva e passiva commutabile
- Alimentazione: phantom 48 V oppure funzionamento passivo
- Impedenza di ingresso: 1 M $\Omega$
- Uscita: bilanciata a 600  $\Omega$ , livello microfonico
- Trasformatore: CineMag USA
- Attenuatore: da -3 dB a -30 dB, pad intercambiabile
- Ground lift: sì
- Risposta in frequenza: 10 Hz - 100 kHz ( $\pm 0,5$  dB)
- Distorsione THD: 0,01 % da 20 Hz a 50 Hz
- Dimensioni: 127 x 140 x 71 mm
- Peso: 0,80 kg