Chitarre e Bassi > Effetti > Pedali Amplificatori



Thermion Zero

Amplificatore ibrido in formato pedale Finale stereo in Classe D 2x40 W Preamp analogico clean integrato Loop effetti stereo e loop preamp Uscite XLR con Analog Speaker Modelling

Prezzo di listino:	~~644,00 €~~
Prezzo:	625,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Thermion
Categoria:	Pedali amplificatori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Thermion Zero è un **amplificatore ibrido per chitarra** in formato pedale, pensato per suonare dal vivo, provare con la band o studiare a casa usando solo i propri pedali. Unisce un preamplificatore analogico dal suono pulito a un finale stereo in Classe D da 2x40 W su 8 ohm.

Il percorso del segnale resta aperto e realistico, così overdrive, modulazioni e ambienti della pedaliera diventano il cuore del suono.

Loop stereo e un secondo canale con il preamp esterno

Il **loop effetti stereo** accoglie delay, riverberi e modulazioni con ritorno sinistro e destro. Il **loop preamp** permette invece di collegare un preamplificatore esterno, che con un footswitch prende il posto di quello interno e funziona in pratica come secondo canale.

Altri due footswitch attivano il riverbero stereo, con ambienti Short, Medium e Large, e il loop effetti. Sul preamp ci sono Treble, Mid, Bass e un selettore Bright a tre posizioni.

Uscite per mixer, cuffia e cabinet

Le due uscite XLR bilanciate e l'uscita cuffie passano dall'**Analog Speaker Modelling**, la simulazione analogica di cassa che permette di andare dritti al mixer o di studiare in silenzio. Le due uscite di potenza da 8 ohm pilotano invece cabinet passivi, con volume e standby dedicati.

Lo Zero si alimenta direttamente dalla rete da 100 a 240 V, ha un telaio in acciaio da 2 mm e una ventola a controllo di temperatura. In confezione ci sono il cavo di alimentazione IEC e il manuale d'uso.

Caratteristiche principali Thermion Zero

- Tipologia: amplificatore ibrido per chitarra in formato pedale
- Preamplificatore: analogico clean
- Finale di potenza: Classe D, 2x40 W su 8 ohm
- Comandi preamp: Bright (1, 2, off), Treble, Mid, Bass

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Chitarre e Bassi > Effetti > Pedali Amplificatori

- Riverbero: stereo, tipi Short, Medium e Large, controllo Mix
- Altri comandi: volume uscita bilanciata e cuffie, volume finale, standby finale
- Footswitch: Reverb, Effects loop, Internal preamp
- Ingresso e loop: ingresso chitarra, loop effetti stereo, loop preamp
- Uscite: 2 XLR bilanciate e cuffie con Analog Speaker Modelling, 2 uscite di potenza da 8 ohm
- Alimentazione: rete 100-240 V, 50/60 Hz, consumo massimo 200 W
- Protezioni: fusibile di rete con ricambio, protezione elettronica da sovraccarico, ventola a controllo di temperatura
- Costruzione: telaio in acciaio da 2 mm, saldato a mano
- Accessori inclusi: cavo di alimentazione IEC, manuale d'uso
- Dimensioni: 250 x 80 x 160 mm
- Peso: 2,2 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927