

Studio Recording > Effetti e Processori di Segnale > Convertitori AD/DA

RME ADI-2 PRO EX

Convertitore AD/DA PCM e DSD Campionamento fino a 768 kHz
Ingressi e uscite XLR e TRS bilanciati 2 uscite cuffia Extreme Power
AES, S/PDIF, ADAT e USB-C



Prezzo di listino:	~~2.107,00 €~~
Prezzo:	1.998,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Rme
Categoria:	Convertitori ad/da
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

RME ADI-2 PRO EX è un convertitore AD/DA di riferimento che gestisce PCM e DSD fino a 768 kHz. Abbina un ADC AK5574 a un DAC AK4493 e al clock SteadyClock FS, per una riproduzione estremamente fedele.

Gli ingressi analogici servo-bilanciati XLR e TRS raggiungono 120 dB RMS di rapporto segnale rumore e -120 dB di distorsione. Quattro livelli di sensibilità, da +4 a +24 dBu, si adattano a sorgenti molto diverse.

Cuffie, connessioni digitali e formato

Due uscite cuffia Extreme Power erogano 1,9 W per canale su 32 ohm, con la modalità bilanciata fino a 4,2 W. Il collegamento digitale comprende AES/EBU, S/PDIF coassiale, S/PDIF ottico compatibile ADAT e USB class compliant.

L'alimentazione è esterna da 100-240 V, con un consumo massimo di 24 W. Il corpo da scrivania misura 215 x 44 x 160 mm e pesa 1,15 kg.

Caratteristiche principali RME ADI-2 PRO EX

- Tipologia: convertitore AD/DA PCM e DSD
- Ingressi analogici: XLR e TRS servo-bilanciati
- Uscite analogiche: XLR e TRS bilanciate
- Uscite cuffia: 2 Extreme Power
- Digitale: AES/EBU XLR, S/PDIF coassiale e ottico compatibile ADAT
- Frequenze di campionamento: da 44,1 a 768 kHz, DSD record e playback
- Convertitori: AK5574 in ingresso, AK4493 in uscita
- Rapporto segnale rumore: 120 dB RMS in ingresso
- Connessione: USB-C class compliant
- Alimentazione: esterna 100-240 V, 24 W massimi
- Accessori inclusi: alimentatore NT-RME-13, cavo breakout RCA e XLR, cavo USB-C da 1,8 m
- Dimensioni: 215 x 44 x 160 mm
- Peso: 1,15 kg