

Studio Recording &gt; Schede Audio &gt; Schede Audio USB

## Focusrite ISA C8X

Interfaccia USB-C 26 in e 28 out 8 preamp, 2 con trasformatore ISA 2 ADAT, S/PDIF, MIDI e Word Clock Convertitori a 24 bit e 192 kHz 2 ingressi strumento, 2 uscite cuffia



|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Prezzo:                       | 2.199,00 €                |
| Disponibile:                  | Ordinabile dal 11/01/2027 |
| Consegna in:                  | -                         |
| Spedizione:                   | Gratis in Italia          |
| Marchio:                      | Focusrite                 |
| Categoria:                    | Schede audio usb          |
| Condizione:                   | Nuovo                     |
| <a href="#">Link articolo</a> |                           |

**Focusrite ISA C8X** è un'interfaccia audio USB-C da 26 ingressi e 28 uscite con otto preamplificatori, tra cui due con trasformatore ISA. I canali 1 e 2 offrono 79 dB di guadagno, quattro impedenze d'ingresso commutabili e un filtro passa-alto a 75 Hz.

I canali da 3 a 8 hanno 69 dB di guadagno e un'impedenza di 3200 ohm. Otto ingressi di linea a livello fisso e due ingressi strumento completano la sezione analogica.

## Connessioni digitali e controllo del monitoraggio

Due porte ADAT in ingresso e in uscita portano 16 canali a 44,1 o 48 kHz, e a queste si aggiungono S/PDIF, MIDI e Word Clock. Due uscite cuffia, talkback e loopback semplificano l'ascolto in studio.

Il computer si collega via USB-C e i convertitori lavorano a 24 bit e 192 kHz, gli stessi della serie RedNet. L'alimentazione è esterna e il telaio è un rack 2U.

## Software incluso e compatibilità

La dotazione software comprende Hitmaker Expansion con 15 strumenti, tra cui bx\_console Focusrite SC e Oxford Reverb, oltre a Focusrite Control 2 per il controllo da desktop, iOS e Android. L'interfaccia lavora con Windows e macOS.

## Caratteristiche principali Focusrite ISA C8X

- Tipologia: interfaccia audio USB-C 2U
- Preamplificatori microfonici: 8, con phantom per canale, 2 con trasformatore ISA
- Ingressi di linea: 8 a livello fisso
- Ingressi strumento: 2
- Inserti: 2 mandate e 2 ritorni bilanciati
- Uscite cuffia: 2
- Digitale: 2 ADAT in e out, S/PDIF in e out
- Sincronismo e MIDI: Word Clock in e out, MIDI in e out
- Convertitori: 24 bit, 192 kHz
- Alimentazione: esterna. 40 W massimi

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB

- Accessori inclusi: cavo USB-C da 1,5 m, cavo di alimentazione IEC, 4 piedini in gomma
- Dimensioni: 482,6 x 89 x 292,8 mm
- Peso: 5,558 kg