

Luci e strutture > Controller per Luci > Software e Interfacce DMX

BriteQ BT-NODE24 MK2 (5-PIN XLR)

Nodo Art-Net e sACN con 4 porte DMX Connettori XLR a 5 poli Fino a 2.048 canali DMX Gigabit Ethernet, RDM e PoE Adattatore rack 1U incluso



Prezzo di listino:	668,00 €
Prezzo:	658,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Briteq
Categoria:	Software e interfacce dmx
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

BriteQ BT-NODE24 MK2 (5-PIN XLR) converte i dati di rete Art-Net e sACN in segnale DMX su quattro porte configurabili come ingresso o uscita. Rispetto alla versione a 3 poli, qui le connessioni sono XLR a 5 poli, il formato più diffuso nelle installazioni professionali.

Complessivamente gestisce 2.048 canali, con interfaccia web per i telefoni, display OLED e firmware aggiornabile. Un isolamento elettrico completo separa le porte e una mancanza di tensione attiva il bypass Ethernet.

Collegamenti e installazione

La rete Gigabit con RJ45 gestisce Art-Net, sACN, DMX e RDM anche su Art-Net. L'alimentazione può essere la rete da 100 a 240 V con powerCON TRUE1 e uscita a catena, oppure il PoE di classe 0, per soli 7 W di consumo.

Il contenitore pressofuso a mezzo rack si monta in un rack 1U da 19 pollici con l'adattatore fornito, anche in coppia. Per i palchi si possono aggiungere staffe da truss, supporto a muro e protezioni in gomma. L'uso è previsto al coperto.

Caratteristiche principali BriteQ BT-NODE24 MK2 (5-PIN XLR)

- Accessori inclusi: Adattatore per rack 19 pollici
- Colore: Nero
- Dimensioni: 22,2 × 44 × 20,5 cm
- Peso: 1,5 kg