

Studio Recording > Monitor da Studio > Monitor da Studio Attivi

ADAM AUDIO A77H

Doppio woofer MLM da 7", midrange dedicato da 3,5" e tweeter X-ART ruotabile 340 W di potenza di amplificazione complessiva su tre vie distinte DSP integrato con controllo remoto via Ethernet tramite il software A Control Voicings preimpostati...



Prezzo:	1.499,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Adam audio
Categoria:	Monitor da studio attivi
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

ADAM AUDIO A77H è un monitor da studio midfield attivo a 3 vie, evoluzione dell'apprezzato A77X, pensato per un ascolto ricco e avvolgente anche a volumi elevati.

Il midrange dedicato da 3,5" affianca i due woofer MLM da 7" e il tweeter X-ART con guida d'onda HPS ruotabile, riducendo la colorazione nella gamma medio-alta più sensibile all'orecchio.

Per chi è pensato e quando sceglierlo

ADAM AUDIO A77H è indicato per chi lavora in control room più ampie o cerca un ascolto midfield capace di reggere volumi alti senza perdere trasparenza.

È una scelta coerente per chi vuole calibrare il suono con Sonarworks SoundID Reference o gestire filtri e Voicings tramite il software A Control via Ethernet.

Chi lavora invece su scrivania o cerca un nearfield più compatto dovrebbe orientarsi su A7V o A4V, mentre per il gradino superiore c'è l'A8H.

Midrange dedicato, DSP e controllo via A Control

Il midrange Dome Cone Hybrid da 3,5" copre la parte più critica dello spettro, tra i woofer e il tweeter, per un suono più naturale nelle voci e negli strumenti principali.

Il pannello posteriore offre un equalizzatore a 4 bande (Bass, Desk, Presence, Treble), mentre via Ethernet il software A Control gestisce filtri, Voicings e aggiornamenti firmware in tempo reale.

Integrazione Sonarworks per una calibrazione professionale

Le curve di calibrazione Sonarworks SoundID Reference si caricano direttamente sul DSP del monitor, senza impegnare risorse del computer durante il lavoro.

Caratteristiche principali ADAM AUDIO A77H

Studio Recording > Monitor da Studio > Monitor da Studio Attivi

- Tipologia: monitor da studio midfield attivo a 3 vie
- Cabinet: bass reflex a doppia porta frontale, MDF rivestito in vinile con pannello frontale verniciato
- Woofer: 2 x 7" (178 mm), cono Multi-Layer Mineral (MLM), bobina da 1,5" (38 mm)
- Midrange: 1 x 3,5" Dome Cone Hybrid (DCH), cono MLM, bobina da 1,3" (33 mm)
- Tweeter: X-ART con guida d'onda HPS ruotabile, diametro equivalente 2" (56 mm)
- Amplificazione woofer: PWM, 250 W peak / 200 W RMS
- Amplificazione midrange: Classe A/B, 70 W peak / 55 W RMS
- Amplificazione tweeter: Classe A/B, 20 W peak / 15 W RMS
- Potenza di alimentazione (Power Rating): 500 W max
- Risposta in frequenza: 37 Hz-41 kHz (-3 dB); 34 Hz-45 kHz (-6 dB)
- Frequenza di crossover: 400 Hz, 3,0 kHz
- SPL massimo di picco a 1 m: 106 dB SPL (sine burst); 118 dB SPL (rumore IEC)
- Ingressi analogici: XLR, RCA
- Connessione di rete: Ethernet (RJ45), protocollo OCA
- Controllo software: A Control (Windows e macOS)
- Regolazioni pannello posteriore: Voicings Pure/UNR; Room Adaptation Bass/Desk/Presence/Treble
- Conversione: A/D 24-bit, sample rate interno 96 kHz
- Alimentazione: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Consumo: 220 W massimo, 15 W idle, 3,5 W sleep
- Garanzia: 5 anni (2 anni + 3 anni con registrazione prodotto)
- Dimensioni: 236 x 531 x 350 mm (A x L x P)
- Peso: 17,1 kg
- Accessori inclusi: cavo di alimentazione, Quick Start Guide