

Studio Recording > Monitor da Studio > Subwoofer da Studio



ADAM AUDIO Sub10 MK2

Woofer da 10" e amplificatore PWM da 200 W RMS (300 W Music)
Risposta in frequenza 25-150 Hz, per sistemi nearfield e midfield
Condotto bass reflex down-firing silenzioso di ampie dimensioni Uscita aggiuntiva per collegare in cascata più...

Prezzo di listino:	1.499,00 €
Prezzo:	1.222,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Adam audio
Categoria:	Subwoofer da studio
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

ADAM AUDIO Sub10 MK2 è un subwoofer attivo pensato per estendere la risposta in basso di sistemi di monitoraggio nearfield e midfield fino a 25 Hz.

Il woofer da 10" con bobina rinforzata e ampia escursione lavora in un cabinet bass reflex down-firing, progettato per ridurre il rumore di ventilazione della porta.

Per chi è pensato e quando sceglierlo

ADAM AUDIO Sub10 MK2 è indicato per chi lavora con sistemi nearfield o midfield e ha bisogno di un'estensione in basso più marcata rispetto a un subwoofer entry-level come il Sub8.

L'uscita aggiuntiva per il collegamento in cascata consente di aggiungere più subwoofer quando serve ancora più pressione sonora, senza cambiare configurazione.

Chi lavora in ambienti più piccoli può orientarsi sul più compatto Sub8, mentre per control room più grandi conviene valutare Sub12 o Sub15.

Confronta i subwoofer ADAM Audio

ADAM AUDIO Sub10 MK2 si colloca nella fascia intermedia della gamma: più compatto e accessibile del [Sub12](#), ma con più estensione in basso rispetto al [Sub8](#).

Per control room di grandi dimensioni la gamma prosegue con [Sub15](#) e [Sub2100](#), mentre chi lavora con la T Series può trovare nel compatto [ADAM AUDIO T10S](#) un'alternativa dedicata a T5V e T7V.

Caratteristiche principali ADAM AUDIO Sub10 MK2

- Tipologia: subwoofer attivo da studio per sistemi nearfield e midfield
- Woofer: 1 x 10" (254 mm), cono in carta, bobina da 2" (50 mm)
- Amplificazione: PWM, 200 W RMS / 300 W Music

Studio Recording > Monitor da Studio > Subwoofer da Studio

- Risposta in frequenza: 25-150 Hz
- THD oltre 60 Hz: ?1%
- SPL massimo di picco a 1 m: ?113 dB
- Crossover: 50-150 Hz
- Sistema bass reflex: condotto down-firing di ampie dimensioni, a bassa rumorosità
- Uscita aggiuntiva: per collegamento in cascata di più subwoofer
- Ingressi analogici: XLR, RCA
- Impedenza di ingresso: 10 kOhm
- Garanzia: 5 anni (2 anni + 3 anni con registrazione prodotto)
- Dimensioni: 560 x 300 x 400 mm (A x L x P)
- Peso: 21 kg
- Accessori inclusi: cavo di alimentazione, manuale