Studio Recording > Monitor da Studio > Monitor da Studio Attivi



# ADAM Audio A44H

Monitor attivo a 2 vie in formato orizzontale 2 woofer MLM da 4" e tweeter X-ART Waveguide HPS ruotabile di 90° Larghezza 19", per rack o sotto lo schermo DSP regolabile via Ethernet con A Control

| | |
|---|---|
| Prezzo: | 749,00 € |
| Disponibile: | Si |
| Consegna in: | 3-4 giorni lavorativi |
| Spedizione: | Gratis in Italia |
| Marchio: | Adam audio |
| Categoria: | Monitor da studio attivi |
| Condizione: | Nuovo |
| Link articolo | |

**ADAM Audio A44H** è un monitor da studio attivo a 2 vie con altoparlanti disposti in orizzontale, pensato come alternativa a basso profilo dell'A7V con prestazioni simili. Due woofer long-throw da 4" in fibra minerale multistrato lavorano insieme al tweeter **X-ART** fatto a mano in Germania, con una risposta da 46 Hz a 45 kHz a -6 dB.

L'amplificazione ibrida affianca un finale PWM per i woofer e uno in Classe A/B per il tweeter, e raggiunge 103 dB SPL di picco per diffusore a un metro.

## Larghezza da 19 pollici per rack, schermi e sistemi immersivi

Con 432 mm di larghezza l'A44H si appoggia su un normale ripiano rack da 19" oppure si posiziona sopra o sotto uno schermo. Il formato orizzontale lo rende adatto anche come **canale centrale** in sistemi surround e in configurazioni immersive 3D.

Il waveguide HPS che ospita il tweeter ruota di 90 gradi, così la dispersione resta corretta in ogni orientamento. Sul fondo del cabinet quattro inserti filettati M8 permettono il fissaggio a staffe e stand con la piastra di montaggio della A Series.

## Regolazioni DSP dal pannello posteriore e via rete

Dal pannello posteriore si sceglie tra i voicing *Pure* e *UNR* e si adatta il suono all'ambiente con i quattro filtri Bass, Desk, Presence e Treble, oltre al livello da -12 a +12 dB.

Collegando il monitor in Ethernet, il software **A Control** per Windows e macOS aggiunge 6 filtri parametrici, ritardo e livello, e importa le calibrazioni create con Sonarworks SoundID Reference, software e microfono di misura esclusi.

## Collegamenti e contenuto della confezione

Gli ingressi analogici sono un XLR bilanciato e un RCA sbilanciato, con livello massimo di +19 dBu. Il monitor è venduto singolarmente e nella confezione trovi il diffusore, il cavo di alimentazione e la guida rapida. La garanzia arriva a 5 anni con la registrazione del prodotto.

## Caratteristiche principali ADAM Audio A44H

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Studio Recording > Monitor da Studio > Monitor da Studio Attivi

- Tipologia: monitor da studio attivo a 2 vie
- Serie: A Series
- Formato: orizzontale, larghezza 19"
- Sistema di carico: bass reflex con doppio condotto frontale
- Woofer: 2 x 4" MLM, bobina 25 mm
- Tweeter: X-ART con waveguide HPS ruotabile
- Dispersione: 120° orizzontale, 70° verticale
- Amplificazione woofer: PWM, 110 W di picco, 90 W RMS
- Amplificazione tweeter: Classe A/B, 20 W di picco, 15 W RMS
- Risposta in frequenza (-3 dB): 49 Hz - 41 kHz
- Risposta in frequenza (-6 dB): 46 Hz - 45 kHz
- Frequenza di crossover: 2,4 kHz
- SPL massimo di picco: 103 dB a 1 m
- Convertitore AD: 24 bit, 96 kHz
- Ingressi: 1 XLR bilanciato, 1 RCA sbilanciato
- Livello massimo d'ingresso: +19 dBu
- Rete: Ethernet RJ45, software A Control
- Voicing: Pure, UNR
- Adattamento all'ambiente: Bass, Desk, Presence, Treble
- Montaggio: 4 inserti filettati M8 sul fondo
- Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz
- Cabinet: MDF rivestito in vinile, frontale in MDF verniciato
- Garanzia: 5 anni con registrazione del prodotto
- Accessori inclusi: cavo di alimentazione, guida rapida
- Colore: nero
- Dimensioni: 135 x 432 x 350 mm (A x L x P)
- Peso: 9,7 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927