

Studio Recording > Monitor da Studio > Subwoofer da Studio



ADAM AUDIO T10S

Woofer down-firing da 10" con amplificazione Classe D da 130 W RMS Risposta in frequenza 28-120 Hz, ottimizzato per estendere in basso i monitor nearfield Crossover selezionabile 80/120 Hz o Bypass, con inversione di fase 0°/180° Ingressi e...

Prezzo di listino:	459,00 €
Prezzo:	398,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 20/09/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Adam audio
Categoria:	Subwoofer da studio
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

ADAM AUDIO T10S è un subwoofer attivo compatto, sviluppato per completare la risposta in frequenza dei monitor da studio nearfield nella zona più bassa dello spettro.

È stato progettato in particolare per affiancare i monitor [T5V](#) e [T7V](#), ma grazie agli ingressi e uscite stereo, al crossover selezionabile e al controllo di fase si integra anche con altri sistemi di monitoraggio.

Per chi è pensato e quando conviene sceglierlo

ADAM AUDIO T10S è indicato per chi possiede già una coppia di monitor nearfield e vuole **estendere l'estensione in basso** senza ingombrare la postazione con un subwoofer voluminoso.

È la scelta più coerente per chi lavora con T5V o T7V, ma resta una buona opzione anche con altri monitor compatti grazie alla connettività stereo e alle regolazioni di crossover e fase.

Chi ha bisogno di più pressione sonora o deve coprire ambienti più grandi dovrebbe invece valutare un subwoofer di taglia superiore nella gamma ADAM Audio.

Crossover, fase e bypass per adattarlo a ogni setup

Il crossover interno a due canali si imposta su **80 Hz o 120 Hz**, oppure si esclude in Bypass quando il filtraggio è già gestito da un processore esterno.

L'inversione di fase 0°/180° aiuta ad allineare la risposta del subwoofer con quella dei satelliti, mentre il controllo Level bilancia con precisione il contributo della gamma bassa.

Bypass remoto per un confronto immediato

Il bypass può essere comandato anche a distanza con un footswitch opzionale, così da confrontare subito il suono con e senza l'estensione in basso.

Studio Recording > Monitor da Studio > Subwoofer da Studio

Caratteristiche principali ADAM AUDIO T10S

- Tipologia: subwoofer attivo da studio per sistemi nearfield
- Woofer: 1 x 10" (260 mm) down-firing, cono in carta, bobina mobile da 1,5" (38 mm)
- Amplificazione: Classe D / PWM, 130 W RMS
- Risposta in frequenza: 28-120 Hz (-6 dB)
- SPL massimo a 1 m in semispazio: ?104 dB
- Crossover: 80 Hz / 120 Hz / Bypass
- Inversione di fase: 0° / 180°
- Sensibilità di ingresso: +4 dBu / -10 dBV
- Ingressi analogici: stereo XLR / RCA
- Uscite analogiche: stereo XLR / RCA
- Bypass remoto: tramite footswitch opzionale (non incluso)
- Standby automatico: dopo 15 minuti senza segnale in ingresso
- Alimentazione: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Consumo massimo: 190 W
- Garanzia: 5 anni (2 anni + 3 anni con registrazione prodotto)
- Dimensioni: 390 x 318 x 413 mm (A x L x P)
- Peso: 12,2 kg
- Accessori inclusi: cavo di alimentazione, Quick Start Guide, Welcome Card