Studio Recording > Monitor da Studio > Monitor da Studio Attivi



# ADAM Audio S2V

Monitor nearfield attivo a 2 vie Woofer HexaCone da 7" Tweeter S-ART con waveguide HPS 350 W RMS, amplificazione ibrida Ingressi XLR e digitale AES3

| | |
|---|---|
| Prezzo: | 1.649,00 € |
| Disponibile: | Si |
| Consegna in: | 3-4 giorni lavorativi |
| Spedizione: | Gratis in Italia |
| Marchio: | Adam audio |
| Categoria: | Monitor da studio attivi |
| Condizione: | Nuovo |
| Link articolo | |

**ADAM Audio S2V** è un monitor da studio attivo a 2 vie progettato per regie di dimensioni piccole e medie. Il woofer da 7" con cono **HexaCone**, sviluppato da zero per la S Series, copre le frequenze fino a 3 kHz e restituisce bassi profondi e privi di distorsione.

Sopra i 3 kHz lavora il tweeter **S-ART** a nastro ripiegato, costruito a mano a Berlino e montato nel waveguide HPS, che garantisce un'immagine stereo precisa e un punto d'ascolto ampio.

## Potenza e dinamica in un cabinet compatto

Due finali separati alimentano gli altoparlanti, un PWM da 300 W per il woofer e un Classe A/B da 50 W per il tweeter. La risposta va da 35 Hz a 50 kHz a -20 dB e la coppia raggiunge almeno 120 dB SPL a un metro, con distorsione armonica non oltre lo 0,4% sopra i 100 Hz.

Il cabinet misura 346 x 222 x 338 mm e pesa 11 kg, dimensioni che permettono di sistemarlo sul banco di regia o su stand dedicati.

## DSP, ingresso digitale e controllo da computer

Il DSP interno ottimizza il crossover e mette a disposizione 6 filtri parametrici, un filtro shelving sugli alti e uno sui bassi per la compensazione ambientale, 5 memorie di preset e un ritardo regolabile fino a 5 ms. Oltre all'ingresso analogico XLR c'è un ingresso digitale **AES3**.

La porta USB serve per aggiornare il firmware e per gestire le funzioni DSP da computer tramite software dedicato.

## Installazione sospesa con gli accessori dedicati

Il cabinet dell'S2V ha punti di fissaggio che consentono di appenderlo a muro o a soffitto, una soluzione utile in broadcast e nelle installazioni fisse. Servono la staffa specifica per S2V, la piastra adattatrice e il supporto a parete o a soffitto, tutti venduti separatamente. È disponibile anche una griglia frontale di protezione. In confezione trovi il monitor, il cavo di alimentazione e il manuale, con garanzia di 5 anni previa registrazione.

## Caratteristiche principali ADAM Audio S2V

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Studio Recording > Monitor da Studio > Monitor da Studio Attivi

- Tipologia: monitor da studio attivo nearfield a 2 vie
- Serie: S Series
- Sistema di carico: bass reflex
- Woofer: 7" HexaCone, bobina 39 mm
- Tweeter: S-ART con waveguide HPS
- Amplificazione woofer: PWM, 300 W RMS
- Amplificazione tweeter: Classe A/B, 50 W RMS
- Potenza totale: 350 W RMS
- Risposta in frequenza (-20 dB): 35 Hz - 50 kHz
- Frequenza di crossover: 3 kHz
- THD sopra 100 Hz: ? 0,4%
- SPL massimo per coppia: ? 120 dB a 1 m
- Ingresso analogico: XLR, impedenza 48 kOhm
- Livello massimo d'ingresso: +24 dBu
- Ingresso digitale: AES3
- DSP: 6 EQ parametrici, shelving alti e bassi, 5 preset, ritardo 0-5 ms
- Connettività: USB per aggiornamenti e controllo da software
- Consumo massimo: 230 W
- Garanzia: 5 anni con registrazione del prodotto
- Accessori inclusi: cavo di alimentazione, manuale
- Colore: nero
- Dimensioni: 346 x 222 x 338 mm (A x L x P)
- Peso: 11 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927