

Studio Recording > Monitor da Studio > Subwoofer da Studio



ADAM Sub15

Woofer in alluminio da 15" e amplificatore PWM da 1000 W RMS (1200 W Music) Risposta in frequenza 20-150 Hz, per control room di grandi dimensioni Crossover regolabile 50-150 Hz e switch di inversione di fase Satelliti gestibili full range o...

Prezzo:	3.499,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Adam audio
Categoria:	Subwoofer da studio
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

ADAM AUDIO Sub15 è un subwoofer attivo pensato per estendere la risposta in basso di monitor main e midfield fino a 20 Hz, in ambienti medio-grandi.

Il woofer da 15" in alluminio, pilotato da due potenti magneti e una bobina da 100 mm, è alimentato da un amplificatore PWM da 1000 W RMS con un'efficienza vicina al 90%.

Per chi è pensato e quando sceglierlo

ADAM AUDIO Sub15 è indicato per control room medio-grandi che richiedono passaggi bassi intensi e improvvisi senza segni di distorsione o surriscaldamento.

Il crossover regolabile (50-150 Hz), il controllo di livello e lo switch di inversione di fase permettono di allineare con precisione il subwoofer ai satelliti, anche in configurazioni Dolby surround con i satelliti filtrati in alto a 85 Hz.

Chi lavora in ambienti meno impegnativi può orientarsi su Sub10 MK2 o Sub12, mentre per il massimo della pressione sonora in control room molto grandi c'è il Sub2100.

Confronta i subwoofer ADAM Audio

ADAM AUDIO Sub15 si posiziona nella fascia alta della gamma, sopra [Sub12](#) e [Sub10 MK2](#), pensato per control room più esigenti.

Per il massimo assoluto di pressione sonora ed estensione in basso, la gamma arriva fino al [Sub2100](#). Per stanze compatte resta invece indicato il [Sub8](#), mentre chi lavora con la T Series può orientarsi sul dedicato [ADAM AUDIO T10S](#).

Caratteristiche principali ADAM AUDIO Sub15

- Tipologia: subwoofer attivo da studio per control room di grandi dimensioni
- Woofer: 1 x 15" (381 mm), cono in alluminio, bobina da 4" (100 mm)
- Amplificazione: PWM, 1000 W RMS / 1200 W Music
- Risposta in frequenza: 20-150 Hz

Studio Recording > Monitor da Studio > Subwoofer da Studio

- THD oltre 60 Hz: ?1%
- SPL massimo a 1 m: ?120 dB
- Crossover: 50-150 Hz, regolabile
- Inversione di fase: switch dedicato
- Gestione satelliti: full range oppure filtrati in alto a 85 Hz (setup surround)
- Ingressi analogici: XLR, RCA
- Impedenza di ingresso: 10 kOhm
- Garanzia: 5 anni (2 anni + 3 anni con registrazione prodotto)
- Dimensioni: 635 x 470 x 525 mm (A x L x P)
- Peso: 52 kg
- Accessori inclusi: cavo di alimentazione, manuale