

Studio Recording > Monitor da Studio > Subwoofer da Studio



ADAM Sub12

Woofer da 12" e amplificatore PWM da 200 W RMS (300 W Music)
Risposta in frequenza 22-150 Hz, per sistemi near e midfield più esigenti
Condotto bass reflex down-firing silenzioso di ampie dimensioni
Uscita aggiuntiva per collegare in cascata più...

Prezzo di listino:	1.899,00 €
Prezzo:	1.513,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Adam audio
Categoria:	Subwoofer da studio
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

ADAM AUDIO Sub12 è un subwoofer attivo pensato per estendere la risposta in basso di sistemi nearfield e midfield fino a 22 Hz.

Il woofer da 12" con bobina rinforzata e ampia escursione lavora in un cabinet bass reflex down-firing, progettato per ridurre il rumore di ventilazione della porta anche a volumi elevati.

Per chi è pensato e quando sceglierlo

ADAM AUDIO Sub12 è indicato per chi lavora con sistemi midfield e cerca più corpo e pressione sonora in basso rispetto al Sub10 MK2, senza arrivare alla fascia dei modelli da control room di grandi dimensioni.

L'uscita aggiuntiva per il collegamento in cascata consente di aggiungere più subwoofer quando la stanza lo richiede.

Chi lavora in ambienti più contenuti può orientarsi sul Sub10 MK2, mentre per control room molto grandi conviene valutare Sub15 o Sub2100.

Confronta i subwoofer ADAM Audio

ADAM AUDIO Sub12 offre più estensione in basso e pressione sonora rispetto al [Sub10 MK2](#), restando più compatto dei modelli da control room di grandi dimensioni.

Per ambienti ancora più impegnativi la gamma prosegue con [Sub15](#) e [Sub2100](#), mentre il compatto [Sub8](#) resta l'opzione ideale per le stanze più piccole. Chi lavora con la T Series può invece trovare nel dedicato [ADAM AUDIO T10S](#) il companion pensato per T5V e T7V.

Caratteristiche principali ADAM AUDIO Sub12

- Tipologia: subwoofer attivo da studio per sistemi midfield
- Woofer: 1 x 12" (305 mm), cono in carta, bobina da 2" (50 mm)
- Amplificazione: PWM, 200 W RMS / 300 W Music

Studio Recording > Monitor da Studio > Subwoofer da Studio

- Risposta in frequenza: 22-150 Hz
- THD oltre 60 Hz: ?1%
- SPL massimo di picco a 1 m: ?115 dB
- Crossover: 50-150 Hz
- Sistema bass reflex: condotto down-firing di ampie dimensioni, a bassa rumorosità
- Uscita aggiuntiva: per collegamento in cascata di più subwoofer
- Ingressi analogici: XLR, RCA
- Impedenza di ingresso: 10 kOhm
- Garanzia: 5 anni (2 anni + 3 anni con registrazione prodotto)
- Dimensioni: 600 x 360 x 450 mm (A x L x P)
- Peso: 26 kg
- Accessori inclusi: cavo di alimentazione, manuale