

Batterie e Percussioni > Batterie Elettroniche > Amplificatori per Batterie Elettroniche



Laney AH100 AUDIOHUB

Combo multi-strumento da 100 W Cono HH da 10" e tweeter piezo 4 canali indipendenti Bluetooth 5.4 TWS e USB-C audio Uscita DI XLR bilanciata

Prezzo:	319,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Laney
Categoria:	Amplificatori per batterie elettroniche
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Il **Laney AH100 AUDIOHUB** è un **amplificatore multistrumento da 100W** con quattro canali indipendenti, un cono **HH da 10"** e un tweeter piezo che estende la risposta fino a 18 kHz. Rispetto al modello da 60 W aggiunge un canale di linea dedicato e più potenza.

L'elettronica in classe D è raffreddata per convezione passiva, senza ventole, mentre il mobile in multistrato da 12/15 mm unisce robustezza e peso contenuto, poco più di 10 kg.

Laney AH100 AUDIOHUB, quattro ingressi separati

Microfono e strumenti

Il canale 1 accetta un microfono tramite XLR bilanciato oppure uno strumento via jack, il canale 2 un secondo strumento o una sorgente di linea. Entrambi hanno Level e mandata effetti dedicati.

Linea, Aux e Bluetooth

Il canale 3 offre due jack bilanciati per tastiere stereo o batterie elettroniche. Il canale 4 riunisce Aux da 3,5 mm e **Bluetooth 5.4**, perfetto per le basi da telefono.

Registrazione, amplificare e collegarsi all'impianto

Via **USB-C** il computer registra il mix stereo di tutti i canali, e l'audio della DAW torna all'altoparlante e all'uscita DI. L'**uscita DI XLR bilanciata** manda il segnale a un mixer o all'impianto della sala.

Con la funzione TWS due AH100 si abbinano alla stessa sorgente Bluetooth e riproducono in stereo, uno per lato. Le cuffie da 3,5 mm silenziano l'altoparlante per lo studio privato.

Suono e presenza sul palco

I **16 effetti DSP** da studio, con controllo del parametro, si dosano canale per canale su microfono e strumenti. L'EQ grafico a 5 bande con cursori illuminati corregge il suono complessivo su altoparlante, cuffie e DI.

Batterie e Percussioni > Batterie Elettroniche > Amplificatori per Batterie Elettroniche

L'illuminazione frontale verso il basso, in quattro colori selezionabili, dà all'ampli una presenza scenica curata. Tutti gli ingressi sono sul pannello posteriore, così i cavi restano ordinati.

Cosa c'è nella confezione e cosa aggiungere

È incluso il cavo di alimentazione. La presa Remote attiva e disattiva gli effetti con il footswitch **Laney FS1-MINI**, da acquistare a parte, a condizione che il tasto FX Enable sia premuto.

La porta USB non registra i canali su tracce separate. Per questo tipo di lavoro serve un'interfaccia audio multitraccia.

Scuole, lezioni e piccoli concerti

L'*amplificatore per tastiera a 4 canali Laney AH100 AUDIOHUB* si adatta bene a insegnanti, tastieristi e duo acustici che vogliono collegare voce, due strumenti e una base senza mixer esterno, restando in un ingombro gestibile.

Chi ha bisogno di due microfoni, di un controllo di tono per canale o di più pressione sonora in sale medie troverà una risposta più completa negli AH200 e AH400.

Caratteristiche principali Laney AH100 AUDIOHUB

- Tipologia: amplificatore combo per tastiera e multi-strumento
- Potenza: 100 W continui, 50 W RMS
- Amplificatore: classe D, raffreddamento passivo a convezione
- Altoparlanti: 1 x 10" HH Blue 101550-4 (4 Ohm), 1 x tweeter piezo
- Risposta in frequenza: 58 Hz - 18 kHz
- SPL massimo (1 m): 114 dB continui, 117 dB di picco
- Canali: 4 indipendenti
- Canale 1: XLR microfonico bilanciato, jack 6,3 mm strumento
- Canale 2: jack 6,3 mm strumento
- Canale 3: 2 jack 6,3 mm di linea bilanciati
- Canale 4: Aux minijack 3,5 mm, Bluetooth
- Bluetooth: versione 5.4, funzione TWS
- USB: Type C, audio in/out (mix stereo dei canali)
- Effetti: 16 effetti DSP con regolazione del parametro
- Equalizzazione: grafica attiva a 5 bande (80, 250, 600, 1600, 6300 Hz)
- Uscite: DI XLR bilanciata, cuffie minijack 3,5 mm
- Footswitch: presa Remote jack 6,3 mm per on/off effetti
- Livelli nominali d'ingresso: mic -42 dBu, strumento e linea -20 dBu, Aux -10 dBu
- Illuminazione: frontale Rosso / Verde / Blu / Bianco
- Mobile: multistrato 12/15 mm
- Finitura: vinile nero, angoli in acciaio
- Maniglia: a cinghia, superiore
- Alimentazione: interna universale 100-240 V~ 50/60 Hz, presa IEC C14
- Consumo: 75 W tipico, 150 W massimo
- Accessori inclusi: cavo di alimentazione
- Dimensioni (A x L x P): 414 x 421 x 334 mm
- Peso: 10,7 kg