Batterie e Percussioni > Batterie Elettroniche > Amplificatori per Batterie Elettroniche



Laney AH60 AUDIOHUB

Combo multi-strumento da 60 W Altoparlante HH da 8" e tweeter 3 canali con ingressi XLR e jack Bluetooth 5.4 con funzione TWS Audio USB-C in/out

Prezzo:	249,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Laney
Categoria:	Amplificatori per batterie elettroniche
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Il **Laney AH60 AUDIOHUB** è un **amplificatore multistrumento da 60W** pensato per accogliere contemporaneamente voce, tastiera, chitarra, basso e basi musicali. È il modello più piccolo della gamma AudioHub, con un mobile ridotto del 10% e più leggero rispetto al predecessore.

L'altoparlante **HH da 8"** lavora insieme a un tweeter per una resa bilanciata su tutta la gamma. L'amplificazione in classe D con raffreddamento passivo a convezione funziona senza ventole, quindi in totale silenzio.

Tre canali per strumenti, microfono e basi

La suddivisione degli ingressi copre le esigenze tipiche di un solista o di un piccolo gruppo.

- Canale 1 con XLR microfonico bilanciato e jack linea/strumento
- Canale 2 con jack linea/strumento
- Canale 3 con due jack di linea bilanciati, Aux da 3,5 mm e Bluetooth

I primi due canali hanno Level e mandata effetti dedicati. Sul terzo, jack, Aux e Bluetooth condividono lo stesso controllo di livello.

Bluetooth, TWS e registrazione via USB

Il **Bluetooth 5.4** riproduce basi e brani di riferimento da telefono o tablet. Con la funzione *TWS* due AH60 si collegano alla stessa sorgente e suonano in stereo, uno sul canale sinistro e l'altro sul destro.

La porta **USB-C** invia al computer il mix dei canali in stereo e riceve l'audio della DAW, senza interfaccia esterna. L'uscita cuffie da 3,5 mm silenzia l'altoparlante per esercitarsi in privato.

Effetti da studio ed EQ a cinque bande

Il processore integrato offre **16 effetti DSP**, tra cui riverbero, delay e chorus, con un controllo Parameter che regola livello, durata della coda o ripetizioni. I canali 1 e 2 dosano ciascuno quanto segnale inviare agli effetti.

L'EQ grafico attivo a 5 bande, da 80 Hz a 6,3 kHz con cursori illuminati, agisce su altoparlante, cuffie e uscita DI. L'illuminazione frontale verso il basso può essere rossa, verde, blu o bianca.

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Batterie e Percussioni > Batterie Elettroniche > Amplificatori per Batterie Elettroniche

Dotazione e collegamenti da conoscere

In confezione è incluso il cavo di alimentazione. L'uscita **DI XLR bilanciata** porta il suono a un mixer o a un impianto, con il Volume master che regola insieme altoparlante, cuffie e DI.

La presa Remote accende e spegne gli effetti a pedale con un **Laney FS1-MINI**, venduto separatamente, purché il tasto FX Enable sia attivo.

Per chi suona da solo o in duo

È ideale per il musicista che vuole un unico ampli per voce e strumento a casa, a lezione o in piccoli spazi, da portare facilmente con la maniglia superiore. Il *Laney AudioHub AH60 ampli combo compatto a 3 canali* copre bene anche le prove con le basi via Bluetooth.

Chi deve collegare più microfoni, gestire un gruppo o sonorizzare una sala più ampia troverà nei modelli da 200 e 400 W più canali, un secondo ingresso XLR e una pressione sonora maggiore.

Caratteristiche principali Laney AH60 AUDIOHUB

- Tipologia: amplificatore combo per tastiera e multi-strumento
- Potenza: 60 W continui, 30 W RMS
- Amplificatore: classe D, raffreddamento passivo a convezione
- Altoparlanti: 1 x 8" HH Blue 081030-4 (4 Ohm), 1 x tweeter
- Risposta in frequenza: 65 Hz - 16 kHz
- SPL massimo (1 m): 114 dB continui, 117 dB di picco
- Canali: 3 indipendenti
- Canale 1: XLR microfonico bilanciato, jack 6,3 mm linea/strumento
- Canale 2: jack 6,3 mm linea/strumento
- Canale 3: 2 jack 6,3 mm di linea, Aux minijack 3,5 mm, Bluetooth
- Bluetooth: versione 5.4, funzione TWS
- USB: Type C, audio in/out
- Effetti: 16 effetti DSP con regolazione del parametro
- Equalizzazione: grafica attiva a 5 bande (80, 250, 600, 1600, 6300 Hz)
- Uscite: DI XLR bilanciata, cuffie minijack 3,5 mm
- Footswitch: presa Remote jack 6,3 mm per on/off effetti
- Livelli nominali d'ingresso: mic -42 dBu, strumento e linea -20 dBu, Aux -10 dBu
- Illuminazione: frontale Rosso / Verde / Blu / Bianco
- Mobile: MDF 12/15 mm
- Finitura: vinile nero, angoli in acciaio
- Maniglia: a cinghia, superiore
- Alimentazione: interna universale 100-240 V~ 50/60 Hz, presa IEC C14
- Consumo: 45 W tipico, 90 W massimo
- Accessori inclusi: cavo di alimentazione
- Dimensioni (A x L x P): 384 x 381 x 298 mm
- Peso: 9,4 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927