Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori RJ45 da Pannello



NEUTRIK NE8FDP-TOP

Presa RJ45 femmina da pannello CAT5e, cablaggio passante Flangia a D con blocco a scatto Protezione IP65 e UL 50E tipo 4 Fornita con kit di tenuta

Prezzo:	18,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori rj45 da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NE8FDP-TOP è una presa RJ45 passante in formato D, venduta con il kit di tenuta SE8FD-TOP e con le viti di montaggio. La flangia metallica dispone di blocco a scatto e il collegamento di terra avviene con il pannello.

La protezione IP65 e UL 50E tipo 4 vale a connettore accoppiato con NE8MX-TOP oppure con il tappo chiuso.

Dati di rete, montaggio e compatibilità

Il cablaggio risponde a CAT5e secondo TIA/EIA 568A/B e ISO/IEC 11801, su una banda da 1 a 100 MHz. È previsto anche il PoE di tipo 4, classe 8, fino a 100 W.

Il pannello deve avere spessore tra 2 e 4 mm e il fissaggio è frontale. Il guscio è in zama cromata, i contatti in bronzo dorato e l'esercizio va da -30 a +80 °C.

La presa non si innesta con il connettore CAT6 NE8MC6-MO né con i cavi NKE6S. Il coperchio sigillante a molla SCCD-W è un accessorio separato.

Caratteristiche principali NEUTRIK NE8FDP-TOP

- Accessori inclusi: kit di tenuta SE8FD-TOP e viti di montaggio
- Tipo di connettore: presa RJ45 femmina etherCON
- Categoria: CAT5e
- Cablaggio: passante
- Telaio: D con blocco a scatto
- Montaggio: frontale, pannello da 2 a 4 mm
- Protezione: IP65 e UL 50E tipo 4
- PoE: tipo 4 classe 8, 100 W
- Corrente nominale: 1,5 A per contatto
- Tensione nominale: fino a 57 V
- Durata: oltre 1000 cicli
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C
- Contatti: bronzo placcato oro
- Guscio: zama cromata

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927