Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori RJ45 da Pannello



NEUTRIK NE8FDP

Presa RJ45 femmina passante CAT5e, PoE tipo 4 classe 8 Flangia metallica a forma di D Montaggio frontale o posteriore Pannello di spessore fino a 4 mm

Prezzo:	18,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori rj45 da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Con **NEUTRIK NE8FDP** la rete arriva sul pannello attraverso una presa RJ45 femmina con flangia metallica a D. Accetta le spine etherCON NE8MC e qualunque RJ45 standard, con un blocco a scatto omologato.

Il fissaggio può essere frontale o posteriore e le viti di montaggio sono nella confezione. Lo spessore del pannello arriva a 4 mm.

Prestazioni, costruzione e accessori opzionali

Rispetta CAT5e secondo ISO/IEC 11801 e TIA/EIA 568A/B su una banda da 1 a 100 MHz, con PoE di tipo 4 classe 8 fino a 100 W. I contatti sono in bronzo con 0,2 µm d'oro e reggono 1,5 A ciascuno.

Il guscio in zama è nichelato e l'isolante in PBTP con fibra di vetro. Si lavora da -30 a +80 °C e la durata supera i 1000 cicli.

Non si accoppia con il connettore CAT6 NE8MC6-MO né con i cavi NKE6S. A parte si trovano targhette colorate DSS, coperchi a cerniera o a molla e il kit di tenuta SE8FD.

Caratteristiche principali NEUTRIK NE8FDP

- Accessori inclusi: viti di montaggio
- Tipo di connettore: presa RJ45 femmina etherCON
- Categoria: CAT5e
- Cablaggio: passante
- Telaio: D con blocco a scatto
- Spessore pannello: massimo 4 mm
- PoE: tipo 4 classe 8, 100 W
- Corrente nominale: 1,5 A per contatto
- Tensione nominale: fino a 57 V
- Rigidità dielettrica: 1 kVdc
- Durata: oltre 1000 cicli
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C
- Contatti: bronzo placcato oro
- Guscio: zama nichelata

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927