

Cavi e adattatori > Connettori > Altri Connettori



NEUTRIK NE8MX6

Spina RJ45 etherCON CAT6A Terminazione autonoma del cavo
Scarico di trazione a mandrino PoE++ tipo 4, IEEE 802.3bt Cavo con
diametro 7,0-9,5 mm

Prezzo:	37,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NE8MX6 è una spina etherCON CAT6A che si termina in autonomia sul cavo. Il set comprende il portacavo con guscio metallico nichelato, lo scarico di trazione a mandrino e una spina RJ45 conforme CAT6A.

È indicata per conduttori con isolamento oltre 1,1 mm, da 24 a 22 AWG, rigidi o trefolati.

Cavo, rete e alimentazione

Il diametro esterno del cavo va da 7,0 a 9,5 mm. Le prestazioni seguono TIA/EIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801, con PoE++ di tipo 4 secondo IEEE 802.3bt.

I contatti sono dorati e portano 1,5 A. Il blocco è a scatto, la durata supera i 1000 cicli e la temperatura va da -40 a +70 °C.

Tenuta, utensili e compatibilità

La protezione IP65 si ottiene accoppiandola alle prese da telaio NE8FDX-6-W. La spina non si innesta con le prese CAT6 NE8FDY-C6.

Per la chiusura servono la chiave HTXX-14 e la pinza HX-CAT6A, che il produttore elenca come articoli separati.

Caratteristiche principali NEUTRIK NE8MX6

- Tipo di connettore: spina RJ45 etherCON maschio da cavo
- Categoria: CAT6A
- Terminazione: autonoma sul cavo
- Scarico di trazione: a mandrino
- Diametro cavo: 7,0-9,5 mm
- Sezione conduttori: da 24 a 22 AWG
- PoE: PoE++ tipo 4 (IEEE 802.3bt)
- Corrente nominale: 1,5 A per contatto
- Rigidità dielettrica: 1 kVdc
- Durata: oltre 1000 cicli
- Temperatura di esercizio: da -40 a +70 °C

Cavi e adattatori > Connettori > Altri Connettori

- Guscio: zama nichelata
- Contatti: placcati in oro