Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC3FXX-HE

Connettore XLR femmina a 3 poli Versione esclusiva della serie XX Corpo con cromatura velour Contatti dorati lavorati a macchina Cavo da 3,5 a 8,0 mm, IP 40

Prezzo:	11,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3FXX-HE è una presa XLR femmina a tre poli per cavo e rappresenta la versione esclusiva della serie XX standard. Il corpo ha una cromatura velour e i contatti sono lavorati a macchina.

I contatti in ottone portano una doratura in lega dura da 0,2 µm su nichel, mentre l'isolante è in PPS caricato al 40% con fibra di vetro, resistente alle alte temperature.

Saldatura, valori elettrici e complementi

Il collegamento è a saldare e la spina si blocca a scatto. Accetta cavi con diametro esterno da 3,5 a 8,0 mm e conduttori fino a 2,5 mm².

Ogni contatto sopporta 16 A sotto i 50 V, con capacità inferiore a 4 pF e isolamento oltre 10 G?. L'esercizio va da -30 a +80 °C, con protezione IP 40.

Per completare il montaggio il produttore propone boccole colorate, una boccola per cavi da 8 a 10 mm, chiavi di serraggio e anelli di codifica. La guaina è in poliuretano e lo scarico di trazione in POM.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3FXX-HE

- Tipo di connettore: XLR femmina da cavo
- Poli: 3
- Serie: XX, versione esclusiva
- Terminazione: contatti a saldare
- Bloccaggio: a scatto (latch lock)
- Diametro cavo: 3,5-8,0 mm
- Sezione conduttore: fino a 2,5 mm² (14 AWG)
- Corrente nominale: 16 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Durata: oltre 1000 cicli
- Grado di protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C
- Contatti: ottone con lega d'oro duro
- Corpo: zinco pressofuso con cromatura velour

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927