Cavi e adattatori > Adattatori Audio > Adattatori XLR/XLR



NEUTRIK NA3FDM

Adattatore XLR femmina-maschio Passante da pannello, flangia a D
Contatti a saldare, bloccaggio a scatto 16 A per contatto, sotto 50 V
Contatti argentati, IP 40

Prezzo:	13,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Adattatori xlr/xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NA3FDM è un adattatore passante XLR con lato femmina e lato maschio, da fissare al pannello grazie alla flangia a D. Serve a portare una connessione XLR dall'interno verso l'esterno di un rack o di un contenitore.

I contatti si collegano a saldare e il blocco della spina avviene a scatto, come sulle altre prese XLR da pannello del costruttore.

Dati elettrici, materiali e file di progetto

Ogni contatto sopporta 16 A sotto i 50 V e il filo può arrivare a 2,5 mm². La resistenza di contatto è di 5 m? al massimo, la capacità fra i contatti di 4 pF e l'isolamento oltre 2 G?.

I contatti sono argentati da 2 µm su nichel, l'inserto è in poliammide e la scocca in zama nichelata. Si lavora da -30 a +80 °C con protezione IP 40.

Per proteggere la presa si abbinano coperchi sigillanti, coperture a cerniera o in gomma e il tappo NDF. Disegno quotato, DXF e modello 3D aiutano a preparare il foro sul pannello.

Caratteristiche principali NEUTRIK NA3FDM

- Tipo di adattatore: XLR femmina-maschio passante
- Montaggio: da pannello, telaio a D
- Terminazione: contatti a saldare
- Bloccaggio: a scatto (latch lock)
- Corrente nominale: 16 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Sezione filo: fino a 2,5 mm² (14 AWG)
- Rigidità dielettrica: 1,5 kVdc
- Durata: oltre 1000 cicli
- Grado di protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C
- Contatti: argentati su nichel
- Scocca: zama nichelata

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927