

Studio Recording > Schede Audio > Interfacce Audio Ethernet

NEUTRIK NA-2I2O-DLINE

Interfaccia analogico-Dante 2 ingressi e 2 uscite di linea
Campionamento da 44,1 a 96 kHz Alimentazione PoE IEEE
802.3af/at/bt Compatibile con lo standard AES67



Prezzo di listino:	795,00 €
Prezzo:	703,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Interfacce audio ethernet
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NA-2I2O-DLINE è un breakout box di fine rete che porta due canali analogici dentro una rete Dante e, allo stesso tempo, trasforma un flusso Dante in segnali analogici. Permette di collegare apparecchi già in uso a un impianto digitale senza cambiare il resto della catena.

Il dispositivo è compatibile AES67 e nasce per l'ambiente da palco. I connettori audio e di rete si bloccano, la protezione contro le scariche elettrostatiche è potenziata e un anello luminoso segnala lo stato di funzionamento.

Prestazioni audio e alimentazione

L'ingresso bilanciato accetta fino a 24 dBu con impedenza di 6,6 k Ω , mentre l'uscita ha impedenza inferiore a 150 Ω . La risposta in frequenza va da 20 Hz a 20 kHz con una tolleranza di $\pm 0,5$ dB, la gamma dinamica supera i 100 dB e la latenza standard è di 1 ms.

Si alimenta tramite Ethernet con switch o injector PoE conformi agli standard IEEE 802.3af, at e bt, con un consumo inferiore a 2 W. Il costruttore avverte che injector non conformi possono danneggiare il dispositivo in modo permanente. Come optional esistono cover in gomma, pannello rack e kit di fissaggio.

Caratteristiche principali NEUTRIK NA-2I2O-DLINE

- Tipologia: interfaccia Line I/O verso Dante
- Ingressi analogici: 2, livello di linea
- Uscite analogiche: 2, livello di linea
- Frequenze di campionamento: 44,1, 48, 88,2 e 96 kHz
- Profondità di bit: 16, 24 e 32 bit
- Latenza: 1 ms
- Connessione di rete: Ethernet 100BASE-TX con PoE
- Consumo: inferiore a 2 W
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di esercizio: da -5 °C a +60 °C
- Dimensioni: 164 × 82 × 51 mm con protezione in gomma
- Peso: 0,44 kg