

NEUTRIK NA-2I-DLINE

Interfaccia analogico-Dante 2 ingressi di linea bilanciati
Campionamento da 44,1 a 96 kHz Alimentazione PoE IEEE
802.3af/at/bt Compatibile con lo standard AES67



Prezzo di listino:	755,00 €
Prezzo:	668,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Interfacce audio ethernet
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NA-2I-DLINE è la versione dedicata ai soli ingressi della famiglia DLINE. Raccoglie due segnali analogici di linea e li immette in una rete Dante, così un mixer o un processore remoto possono usarli come sorgenti digitali.

Il box lavora a fine rete, ha connettori bloccabili per audio e Ethernet e un anello luminoso indica lo stato. Funziona con AES67 e offre una protezione ESD più robusta della media, utile quando si lavora spesso dietro le quinte.

Dati tecnici dell'ingresso e alimentazione

Ogni ingresso bilanciato ha impedenza di 6,6 k Ω e livello massimo di 24 dBu. Il rapporto segnale/rumore supera i 108 dB, la diafonia è di -110 dB a 20 kHz e la latenza standard resta a 1 ms.

L'alimentazione arriva dal cavo di rete tramite switch o injector PoE con handshake, per un consumo sotto i 2 W. Sono disponibili a parte copertura in gomma, pannello rack, staffe di montaggio e kit per truss. Con la protezione in gomma l'ingombro è di 164 × 82 × 51 mm.

Caratteristiche principali NEUTRIK NA-2I-DLINE

- Tipologia: interfaccia Line In verso Dante
- Ingressi analogici: 2, livello di linea bilanciati
- Impedenza d'ingresso: 6,6 k Ω
- Livello massimo d'ingresso: 24 dBu
- Frequenze di campionamento: 44,1, 48, 88,2 e 96 kHz
- Profondità di bit: 16, 24 e 32 bit
- Connessione di rete: Ethernet 100BASE-TX con PoE
- Consumo: inferiore a 2 W
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni: 164 × 82 × 51 mm con protezione in gomma
- Peso: 0,44 kg