

NEUTRIK NA-2O-DLINE

Interfaccia Dante-analogico 2 uscite di linea bilanciate
Campionamento da 44,1 a 96 kHz Alimentazione PoE IEEE
802.3af/at/bt Livello di uscita fino a 24 dBu



Prezzo di listino:	755,00 €
Prezzo:	668,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Interfacce audio ethernet
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NA-2O-DLINE compie il percorso inverso rispetto alle versioni con ingressi. Riceve un flusso Dante e lo restituisce su due uscite analogiche di linea, ideali per pilotare amplificatori, monitor o apparecchi senza ingresso di rete.

È un dispositivo di fine rete pensato per il palco. Le prese bloccabili evitano disconnessioni accidentali e il montaggio può essere completato con rack o staffe opzionali.

Uscite, qualità e alimentazione

Le uscite bilanciate hanno impedenza inferiore a 150 Ω e raggiungono 24 dBu. La risposta in frequenza copre da 20 Hz a 20 kHz con $\pm 0,5$ dB, il rapporto segnale/rumore supera i 108 dB e la diafonia è di -100 dB a 20 kHz.

L'alimentazione si ottiene via PoE da switch o injector che rispettano gli standard IEEE 802.3af, at e bt. Un injector non conforme può causare danni permanenti, quindi conviene verificare la compatibilità. Il consumo resta sotto i 2 W e l'esercizio è previsto da -5 °C a +60 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NA-2O-DLINE

- Tipologia: interfaccia Dante verso Line Out
- Uscite analogiche: 2, livello di linea bilanciate
- Impedenza d'uscita: inferiore a 150 Ω
- Livello massimo d'uscita: 24 dBu
- Frequenze di campionamento: 44,1, 48, 88,2 e 96 kHz
- Profondità di bit: 16, 24 e 32 bit
- Connessione di rete: Ethernet 100BASE-TX con PoE
- Consumo: inferiore a 2 W
- Grado di protezione: IP20
- Peso: 0,44 kg