Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Jack da Pannello



NEUTRIK NJ3FP6C

Presa jack 6,3 mm TRS da pannello Corpo serie D in zinco nichelato Contatti placcati in argento Terminali a saldare per fili da 1 mm² Corrente nominale di 10 A

Prezzo:	9,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori jack da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NJ3FP6C è una presa jack da 1/4 di pollice a tre poli con bloccaggio a scatto, montata su un telaio di tipo D. Il corpo in zinco pressofuso è nichelato e i contatti argentati assicurano un passaggio del segnale stabile nel tempo.

La misura del telaio, di 31 × 26 mm, coincide con quella delle altre prese della serie D. Si può quindi sostituire o affiancare a connettori XLR e speakON sullo stesso pannello, senza fresare fori nuovi.

Collegamenti e resistenza meccanica

I terminali sono a saldare e accettano fili da 1 mm². Il bloccaggio trattiene la spina con una forza superiore a 80 N, l'inserimento richiede meno di 30 N e la durata supera i 10.000 cicli.

L'inserto è in poliammide con fibra di vetro e classe UL94 V-0, mentre lo scarico di trazione è in poliacetale. La corrente nominale è di 10 A per contatto e la temperatura di esercizio va da -25 °C a +70 °C. Come optional si trovano coperchi, targhette e telaio di montaggio.

Caratteristiche principali NEUTRIK NJ3FP6C

- Tipologia: presa jack 6,3 mm TRS da pannello
- Poli: 3
- Genere: femmina
- Terminali: a saldare
- Telaio: serie D, 31 × 26 mm
- Corrente nominale: 10 A per contatto
- Resistenza di contatto: inferiore a 6 m?
- Durata: oltre 10.000 cicli
- Sezione filo: 1 mm²
- Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927