

Cavi e adattatori &gt; Connettori &gt; Altri Connettori



## NEUTRIK NE8MX6-B

Spina RJ45 maschio da cavo Categoria CAT6A autoterminante Cavo con diametro da 7,0 a 9,5 mm PoE++ IEEE 802.3bt tipo 4 Guscio nero con protezione IP65

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Prezzo:                       | 37,50 €               |
| Disponibile:                  | Sì                    |
| Consegna in:                  | 2-3 giorni lavorativi |
| Spedizione:                   | 8,90 €                |
| Marchio:                      | Neutrik               |
| Categoria:                    | Altri connettori      |
| Condizione:                   | Nuovo                 |
| <a href="#">Link articolo</a> |                       |

**NEUTRIK NE8MX6-B** è un connettore maschio da cavo per reti CAT6A, da terminare direttamente sul posto. Il guscio nero in zama con rivestimento KTL protegge la giunzione e il portacavo metallico sopporta l'uso intensivo.

Il set comprende il portacavo robusto, lo scarico di trazione a morsetto e uno spinotto RJ45 CAT6A. È adatto a cavi con isolamento dei conduttori da 1,1 a 1,6 mm, mentre per isolamenti più sottili esiste la versione NE8MX-B-T.

### Dati tecnici e uso

Soddisfa CAT6A secondo ISO/IEC 11801 e TIA/EIA 568-C.2 e consente PoE++ di tipo 4. Il diametro esterno del cavo va da 7,0 a 9,5 mm e i conduttori ammessi sono AWG 24 e 22, rigidi o flessibili.

Il blocco a leva è compatibile con le prese etherCON CAT5 esistenti, mentre con NE8FDX-P6-W o NE8FDX-Y6-W si raggiunge il grado IP65. Non si accoppia con le prese a pannello CAT6 NE8FDY-C6. La temperatura di lavoro va da -40 °C a +70 °C.

### Caratteristiche principali NEUTRIK NE8MX6-B

- Tipologia: spina RJ45 maschio da cavo
- Categoria: CAT6A
- Diametro esterno del cavo: da 7,0 a 9,5 mm
- Diametro isolamento conduttori: da 1,1 a 1,6 mm
- Conduttori: AWG 24/1-22/1 o AWG 24/7-22/7
- Blocco: a leva
- Protezione: IP65 con NE8FDX-P6-W o NE8FDX-Y6-W
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +70 °C
- Colore: nero