Cavi e adattatori > Connettori > Altri Connettori



NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S

Connettore powerCON TRUE1 femmina 16 A / 250 V AC (20 A UL)
Cavo con diametro da 6 a 12 mm Grado di protezione IP65 e IP67
Potere di interruzione CBC

Prezzo:	8,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S è il connettore femmina da cavo della famiglia powerCON TRUE1, nato per sostituire gli accoppiatori da apparecchio dove serve un fissaggio sicuro. Grazie al potere di interruzione CBC si può inserire e togliere anche sotto carico.

Il corpo in poliammide PA 66 resiste ai raggi UV e alla fiamma UL 94 V-0. I contatti in lega di rame sono argentati e lo scarico di trazione in polichetone sostiene il cavo anche quando si lavora in ambienti esterni.

Il significato della versione S e i dati utili

La variante S è certificata per cavi H05VV-F 3G1,5 e 3G2,5 mm², H07RN-F 3G1,5 mm² e SJOOW 14/3 AWG. Il diametro esterno ammesso va da 6 a 12 mm e la sezione dei conduttori da 1,5 a 2,5 mm².

La portata è di 16 A a 250 V AC in Europa e di 20 A a 250 V AC con le norme americane. Accoppiato, o con tappo chiuso, offre protezione IP65 e IP67. Per serrare il bussolo servono le chiavi HTLACA e HTLACB, vendute a parte.

Caratteristiche principali NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S

- Tipologia: connettore powerCON TRUE1 femmina da cavo
- Versione: S
- Contatti: 2 più PE
- Portata Europa: 16 A / 250 V AC
- Portata America: 20 A / 250 V AC
- Diametro del cavo: da 6 a 12 mm
- Sezione dei conduttori: da 1,5 a 2,5 mm²
- Protezione: IP65 e IP67
- Durata: oltre 5.000 cicli
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927