Cavi e adattatori > Connettori > Altri Connettori



NEUTRIK NAC3M-TRUE1-S

Connettore powerCON TRUE1 maschio 16 A / 250 V AC (20 A UL)
Cavo con diametro da 6 a 12 mm Grado di protezione IP65 e IP67
Potere di interruzione CBC

Prezzo:	8,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NAC3M-TRUE1-S è la spina maschio da cavo della serie powerCON TRUE1, indicata per condurre la rete verso altri apparecchi. Si abbina al connettore femmina della stessa serie e crea un collegamento bloccato che non si stacca per trazione accidentale.

Può essere collegato o scollegato in presenza di tensione grazie alla capacità di interruzione CBC. Il guscio in poliammide PA 66 con ghiera di bloccaggio dello stesso materiale è resistente ai raggi UV e alla fiamma.

Cavi ammessi e caratteristiche elettriche

La versione S è certificata per H05VV-F 3G1,5 e 3G2,5 mm², H07RN-F 3G1,5 mm² e SJOOW 14/3 AWG. Il cavo può avere un diametro esterno da 6 a 12 mm, con conduttori da 1,5 a 2,5 mm².

La resistenza di contatto resta sotto i 2 m? e la rigidità dielettrica arriva a 4 kVdc. La protezione IP65 e IP67 vale a connettore accoppiato o con tappi chiusi. Come accessori si usano le chiavi HTLACA e HTLACB e il coprigiunto SCM-TRUE1-01.

Caratteristiche principali NEUTRIK NAC3M-TRUE1-S

- Tipologia: connettore powerCON TRUE1 maschio da cavo
- Versione: S
- Contatti: 2 più PE
- Portata Europa: 16 A / 250 V AC
- Portata America: 20 A / 250 V AC
- Diametro del cavo: da 6 a 12 mm
- Sezione dei conduttori: da 1,5 a 2,5 mm²
- Protezione: IP65 e IP67
- Durata: oltre 5.000 cicli
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927