Cavi e adattatori > Connettori > Altri Connettori



NEUTRIK NAC3M-TRUE1-L

Connettore powerCON TRUE1 maschio 16 A / 250 V AC (20 A UL)
Cavo con diametro da 10 a 16 mm Grado di protezione IP65 e IP67
Potere di interruzione CBC

Prezzo:	8,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NAC3M-TRUE1-L è la versione L del connettore maschio powerCON TRUE1. Accoglie cavi con diametro esterno da 10 a 16 mm, più spessi di quelli della versione S, e si usa dove la linea di alimentazione è pesante e soggetta a trazioni.

È una presa di rete bloccabile con capacità di interruzione CBC, quindi si inserisce e si stacca anche sotto carico. Sostituisce l'accoppiatore da apparecchio nei casi in cui serve una connessione molto robusta.

Cavi certificati e dati di targa

Per questa versione sono omologati H07RN-F 3G2,5 mm², SOOW 16/3, SJOOW 16/3 e SJOOW 14/3 AWG. Le sezioni dei conduttori vanno da 1,5 a 2,5 mm² e la portata è di 16 A a 250 V AC, con 20 A negli standard americani.

Il guscio in poliammide PA 66 e lo scarico di trazione in polichetone reggono sollecitazioni e raggi UV, mentre i contatti argentati assicurano basse perdite. Il grado di protezione IP65 e IP67 si ottiene a connettore accoppiato. Le certificazioni comprendono ENEC, VDE, UL e CSA.

Caratteristiche principali NEUTRIK NAC3M-TRUE1-L

- Tipologia: connettore powerCON TRUE1 maschio da cavo
- Versione: L
- Contatti: 2 più PE
- Portata Europa: 16 A / 250 V AC
- Portata America: 20 A / 250 V AC
- Diametro del cavo: da 10 a 16 mm
- Sezione dei conduttori: da 1,5 a 2,5 mm²
- Protezione: IP65 e IP67
- Durata: oltre 5.000 cicli
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927