

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC3FX1-TOP

Connettore XLR femmina a 3 poli Protezione IP65 se accoppiato
Contatti dorati a saldare Cavo con diametro da 5,0 a 8,0 mm Blocco a
leva con scatto latch

Prezzo:	23,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3FX1-TOP è un connettore XLR femmina a tre poli da cavo della serie X-TOP, concepita per resistere a pioggia, polvere e sbalzi di temperatura. TOP sta per True Outdoor Protection e indica la sigillatura pensata per l'uso all'aperto.

La guaina di tenuta e la boccola in gomma resistente ai raggi UV proteggono l'interno, mentre il corpo in zinco pressofuso nichelato assorbe urti e trazioni. La protezione IP65 si ottiene accoppiandolo a un connettore della gamma TOP.

Cablaggio e dati di targa

Il collegamento avviene con contatti a saldare in bronzo placcato oro su nichel. Il cavo deve avere diametro esterno da 5,0 a 8,0 mm e sezione massima di 1,5 mm², con blocco a leva e forza di inserzione sotto i 20 N.

Ogni contatto sopporta 16 A con tensione nominale inferiore a 50 V e la durata supera i 5000 accoppiamenti. L'esercizio è previsto da -30 °C a +80 °C. A parte si trova il cappuccio in gomma SCFX-TOP, che completa la tenuta quando il connettore resta scollegato.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3FX1-TOP

- Tipologia: connettore XLR femmina da cavo
- Poli: 3
- Terminazione: a saldare
- Blocco: a leva
- Diametro del cavo: da 5,0 a 8,0 mm
- Sezione massima del filo: 1,5 mm²
- Corrente nominale: 16 A per contatto
- Protezione: IP65 se accoppiato
- Durata: oltre 5000 cicli
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C