Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Altri Connettori da Pannello



NEUTRIK NAC3MPX-TRUE1

Connettore powerCON TRUE1 da pannello 16 A / 250 V AC (20 A UL) Contatti a 2 poli più terra PE Protezione IP65, IP66 e IP67 Potere di interruzione CBC

Prezzo di listino:	~~5,00 €~~
Prezzo:	4,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NAC3MPX-TRUE1 è un connettore powerCON TRUE1 da pannello, premium nella linea, che sostituisce l'accoppiatore da apparecchio quando serve bloccaggio sicuro. Grazie alla capacità CBC si collega e si scollega anche sotto carico.

L'elemento di bloccaggio è in acciaio inossidabile e il corpo in poliammide PA 66 resiste a fiamma UL 94 V-0 e ai raggi UV. Il prodotto si rivolge a installazioni e palchi dove le sollecitazioni sono frequenti.

Valori elettrici e grado di protezione

La portata è di 16 A a 250 V AC in Europa e di 20 A a 250 V AC con le norme americane. La resistenza di contatto resta sotto i 2 m?, la rigidità dielettrica arriva a 4 kVdc e la sezione del cavo prevista è di 2,5 mm².

Accoppiato, o con tappo chiuso, raggiunge IP65, IP66 e IP67. La durata supera i 5.000 cicli e la temperatura di lavoro va da -30 °C a +80 °C. Per le misure di foratura e il montaggio sono disponibili un disegno quotato e le istruzioni dedicate.

Caratteristiche principali NEUTRIK NAC3MPX-TRUE1

- Tipologia: connettore powerCON TRUE1 da pannello
- Contatti: 2 più PE
- Portata Europa: 16 A / 250 V AC
- Portata America: 20 A / 250 V AC
- Sezione del cavo: 2,5 mm²
- Protezione: IP65, IP66 e IP67
- Durata: oltre 5.000 cicli
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927