

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC3MX1-TOP

Connettore XLR maschio a 3 poli Protezione IP65 e UL50E tipo 4
Contatti dorati a saldare Corpo in acciaio inossidabile Cavo con
diametro da 5,0 a 8,0 mm

Prezzo:	22,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3MX1-TOP è la controparte maschio a tre poli della serie X-TOP, un XLR sigillato per palchi all'aperto e installazioni esposte. Accoppiato con il relativo connettore TOP garantisce il grado IP65 e l'approvazione UL50E tipo 4.

A differenza di molti XLR, qui corpo ed elemento di bloccaggio sono in acciaio inossidabile, abbinati a una boccola in gomma resistente ai raggi UV. Il risultato è un connettore che regge urti e agenti atmosferici.

Montaggio e prestazioni

I contatti in ottone placcato oro su nichel si saldano al cavo, che può avere diametro esterno da 5,0 a 8,0 mm e sezione fino a 1,5 mm². Il bloccaggio è a scatto e la forza di inserzione e di estrazione non supera i 20 N.

La corrente nominale è di 16 A per contatto con tensione sotto i 50 V, la resistenza di contatto non supera 3 mΩ e la durata arriva oltre i 5.000 cicli. Il cappuccio SCMXTOP, venduto separatamente, protegge la spina dalla polvere quando resta libera.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3MX1-TOP

- Tipologia: connettore XLR maschio da cavo
- Poli: 3
- Terminazione: a saldare
- Blocco: a scatto
- Diametro del cavo: da 5,0 a 8,0 mm
- Sezione massima del filo: 1,5 mm²
- Corrente nominale: 16 A per contatto
- Protezione: IP65 e UL50E tipo 4 se accoppiato
- Durata: oltre 5.000 cicli
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C