

Cavi e adattatori > Connettori > Altri Connettori



NEUTRIK NAC3FX-W-TOP

Connettore volante powerCON TRUE1 TOP Versione Power IN con morsetti a vite Contatti 2 + PE, 16 A a 250 V AC Cavo da 6 a 12 mm Fuori produzione

Prezzo:	17,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NAC3FX-W-TOP è un connettore di alimentazione volante della serie powerCON TRUE1 TOP, in versione Power IN con morsetti a vite. Serve a sostituire gli accoppiatori per apparecchi quando è richiesta una connessione sicura e bloccata.

Il sistema monofase ha capacità di interruzione, perciò si inserisce e si stacca anche con carico attivo. Bussola di bloccaggio e scarico di trazione sono progettati dal produttore.

Collegamento e dati elettrici

La corrente nominale è di 16 A in Europa secondo EN 60320-1 e di 20 A negli Stati Uniti. La tensione è di 250 V AC e i contatti sono due più terra, con resistenza massima di 2 mΩ.

Il cavo può avere diametro da 6 a 12 mm e conduttori da 1,0 a 2,5 mm², fino a 12 AWG. La rigidità dielettrica raggiunge 4 kVdc, pari a 2,8 kVac.

Materiali, durata e stato di produzione

I contatti in bronzo sono argentati con 2 µm, mentre corpo e inserto sono in poliammide PA 6.6 con 30% di fibra di vetro. Lo scarico di trazione è in POM e l'elemento di blocco in lega di zinco.

La durata supera 5000 cicli e la temperatura va da -30 a +80 °C. Il produttore lo segnala in fase di dismissione, con successore diretto nel modello NAC3F-TRUE1-S.

Caratteristiche principali NEUTRIK NAC3FX-W-TOP

- Tipologia: connettore di alimentazione volante powerCON TRUE1 TOP
- Versione: Power IN, morsetti a vite
- Contatti: 2 + PE
- Corrente nominale: 16 A (20 A UL)
- Tensione nominale: 250 V AC
- Diametro cavo: 6-12 mm
- Sezione conduttori: 1,0-2,5 mm²
- Infiammabilità: UL 94 V-0