Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Altri Connettori da Pannello



NEUTRIK NAC3MPXXA

Presa powerCON blu da pannello Linguette piatte da 3/16 pollici
Portata nominale 16 A / 250 V AC Per connettori da cavo NAC3FXXA
Grado di protezione IP20 accoppiato

Prezzo:	4,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NAC3MPXXA è un inlet powerCON da pannello nella versione blu, destinata all'ingresso di alimentazione. Il bloccaggio sostituisce l'accoppiatore da apparecchio tradizionale e tiene il cavo saldamente in sede.

I terminali sono a linguetta piatta da 3/16 pollici, comodi per il cablaggio interno. Si abbina ai connettori da cavo della serie FXX, in particolare i NAC3FXXA, per creare linee compatte.

Caratteristiche elettriche e certificazioni

La portata è di 16 A a 250 V AC in Europa e di 20 A a 127 V AC negli Stati Uniti e in Canada. La resistenza di contatto resta sotto i 2 m? e il corpo in poliammide con bloccaggio in acciaio inox sopporta oltre 5.000 inserzioni.

Il prodotto è ammesso per recinti antincendio secondo IEC 62368-1 e segue le norme IEC 60320-1, UL 60320-1 e UL 498. Come optional esistono coperture in gomma, telaio di montaggio MFD e ricettacoli Faston. La temperatura di esercizio va da -30 °C a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NAC3MPXXA

- Tipologia: presa powerCON maschio da pannello
- Funzione: ingresso di alimentazione (Power IN)
- Terminali: linguetta piatta da 3/16 pollici
- Contatti: 2 più PE
- Portata Europa: 16 A / 250 V AC
- Portata USA e Canada: 20 A / 127 V AC
- Sezione del cavo: 2,5 mm²
- Protezione: IP20
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C
- Colore: blu

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927