Novità



Beamz MSB640

6 LED 4-in-1 RGBW da 40 W con zoom 224 LED RGB e 56 LED bianchi strobo Pan 720° e tilt infinito DMX a 16, 29 o 86 canali Controllo pixel e RDM

Prezzo di listino:	~~494,00 €~~
Prezzo:	479,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 05/12/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Beamz
Categoria:	Novità
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Beamz MSB640 è una barra motorizzata a doppia faccia pensata per concerti, club e produzioni dal vivo. Da un lato offre sei LED 4-in-1 RGBW da 40 W con zoom e controllo pixel per effetti wash, dall'altro ha 224 LED RGB in 16 sezioni e 56 LED bianchi in 8 sezioni per strobo, bagliori e lampi molto intensi.

Movimenti continui e controllo flessibile

La barra ruota di 720° in pan e ha tilt infinito, così passa da una faccia all'altra senza limiti di rotazione. Il controllo avviene in DMX con 16, 29 o 86 canali e RDM, oppure in stand-alone con programmi preimpostati a velocità regolabile, Master/Slave e sound-to-light a sensibilità regolabile. Il display LCD guida ogni impostazione.

Dati per l'installazione e dotazione

Il fascio è di 65°, l'illuminamento arriva a 2.077 lx a 1 m e lo strobo va da 1 a 22 Hz. La ventola a basso rumore mantiene la temperatura sotto controllo, il grado IP20 indica l'uso in interni e i collegamenti comprendono XLR a 3 e 5 pin e P-Con in ingresso e uscita. Misura 555 x 169 x 225 mm, pesa 6,49 kg e include staffa di montaggio e cavo di alimentazione.

Caratteristiche principali Beamz MSB640

- Tipologia: barra mobile double face
- Lato wash: 6 LED 4-in-1 RGBW da 40 W con zoom
- Lato strobo: 224 LED RGB in 16 sezioni e 56 LED bianchi in 8 sezioni
- Angolo del fascio: 65°
- Illuminamento: 2.077 lx a 1 m
- Frequenza flash: da 1 a 22 Hz
- Movimento: pan 720°, tilt infinito
- Modalità di controllo: programmi automatici, DMX, manuale, Master/Slave, RDM, sound-to-light
- Canali DMX: 16, 29 o 86
- Connessione DMX: XLR 3 pin e 5 pin
- Display: LCD
- Raffreddamento: ventola a controllo termico

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Novità

- Alimentazione: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Connettore di alimentazione: P-Con in/out
- Grado di protezione: IP20
- Accessori inclusi: staffa di montaggio, cavo di alimentazione
- Colore: nero
- Dimensioni: 555 x 169 x 225 mm
- Peso: 6,49 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927