

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED



Beamz Neutron-Dot TM Linkable 60W WW+Amber+RGB

LED da 60 W bianco caldo e ambra Backlight RGB Aura da 16 LED
Fascio di 23° Protezione IP65 DMX a 4, 9, 11, 15, 18, 52 o 63 canali

Prezzo di listino:	350,00-€
Prezzo:	339,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Beamz
Categoria:	Par led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Beamz Neutron-Dot è un apparecchio LED ibrido che si presta a molti usi, dal blinder per il pubblico allo strobo, dal wash alla superficie per pixel mapping. Il LED da 60 W bianco caldo e ambra offre anche una modalità Tungsten, mentre il fascio di 23° e il flash da 0 a 20 Hz coprono le esigenze di palchi e installazioni.

Aura RGB e sistema di accoppiamento intelligente

Il backlight Aura con 16 LED RGB da 1 W si controlla pixel per pixel e affianca al LED principale un secondo livello di effetti colorati. Le unità si agganciano tra loro con il sistema di accoppiamento intelligente, di cui sono inclusi 2 pezzi, e formano barre, array o forme personalizzate. Il dimmer PWM a 16 bit garantisce dissolvenze molto fluide.

Compatto, resistente alle intemperie e facile da programmare

Il corpo in alluminio misura 142 x 142 x 218 mm e pesa 2,7 kg, funziona da -20 a +40 °C ed è IP65. Il display OLED è invertibile e dotato di blocco tasti, il DMX usa XLR a 5 pin con RDM e i connettori weatherproof TR1 ospitano alimentazione in ingresso e uscita. Nella confezione si trova la staffa di montaggio.

Caratteristiche principali Beamz Neutron-Dot

- Tipologia: proiettore LED ibrido componibile
- Sorgente luminosa: LED da 60 W bianco caldo e ambra
- Backlight: 16 LED RGB da 1 W, controllo pixel per pixel
- Angolo del fascio: 23°
- Dimmer: PWM 16 bit
- Frequenza flash: da 0 a 20 Hz
- Modalità di controllo: programmi automatici, DMX, Master/Slave, RDM
- Canali DMX: 4, 9, 11, 15, 18, 52 o 63
- Connessione DMX: XLR 5 pin
- Display: OLED
- Raffreddamento: a convezione
- Alimentazione: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Connettore di alimentazione: P-Con TR1 in/out

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED

- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di esercizio: da -20 a +40 °C
- Accessori inclusi: staffa di montaggio, 2 pezzi di sistema di accoppiamento
- Colore: nero
- Dimensioni: 142 x 142 x 218 mm
- Peso: 2,7 kg