Luci e strutture > Luci a LED > Barre LED



Beamz LCB14C

14 LED da 4 W con fascio di 5° 56 LED SMD RGB di retroilluminazione Controllo a pixel singolo DMX a 8, 11, 32 o 98 canali Staffa per terra o per truss

Prezzo di listino:	~~149,00 €~~
Prezzo:	145,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 09/12/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Beamz
Categoria:	Barre led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Beamz LCB14C è una barra LED ibrida con 14 LED da 4 W a fascio stretto di 5° e 56 LED SMD RGB per la retroilluminazione. I LED principali tracciano raggi definiti, mentre i LED di fondo colorano la barra e riempiono lo spazio, per un risultato adatto a palchi, locali ed eventi.

Controllo a pixel singolo, programmi e modo sonoro

Ogni pixel si programma singolarmente per creare effetti chase. In stand-alone la barra esegue show preimpostati in automatico o a ritmo di musica, mentre in modo RGB si compongono colori personalizzati per lo sfondo. Il dimmer elettronico va da 0 a 100% e lo strobo da 1 a 30 Hz. Il DMX funziona a 8, 11, 32 o 98 canali tramite XLR a 3 pin.

Montaggio flessibile e collegamento in cascata

La staffa multifunzione permette di appoggiare la barra a terra o di fissarla a un truss. Con l'uscita di alimentazione fino a 6 barre si collegano in cascata sulla stessa presa. Il corpo misura 1000 x 70 x 120 mm e pesa 2,8 kg, e il raffreddamento è a ventola.

Caratteristiche principali Beamz LCB14C

- Tipologia: barra LED ibrida a controllo pixel
- LED principali: 14 da 4 W, 3 in 1 o 4 in 1
- LED di retroilluminazione: 56 SMD
- Angolo del fascio: 5°, campo di 10°
- Illuminamento: 8.294 lx a 1 m
- Frequenza flash: da 1 a 30 Hz
- Dimmer: elettronico 0-100%
- Modalità di controllo: programmi automatici, sonora, DMX
- Canali DMX: 8, 11, 32 o 98
- Connessione DMX: XLR 3 pin
- Collegamento in cascata: fino a 6 barre
- Display: LED
- Raffreddamento: ventola

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Luci e strutture > Luci a LED > Barre LED

- Alimentazione: 100-240 V c.a. 50/60 Hz
- Connettore di alimentazione: P-Con in/out
- Grado di protezione: IP20
- Accessori inclusi: staffa di montaggio, cavo di alimentazione
- Colore: nero
- Dimensioni: 1000 x 70 x 120 mm
- Peso: 2,8 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927