

Luci e strutture > Effetti Luce > Laser per DJ e Spettacolo

Beamz Brute 20000

Laser RGB a diodo puro da 20 W Scanner da 35 kpps con angolo di 50° Controllo ILDA e DMX a 10 o 34 canali Custodia in alluminio con grado IP65



Prezzo di listino:	2.780,00-€
Prezzo:	2.695,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Beamz
Categoria:	Laser per dj e spettacolo
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Beamz Brute 20000 Laser a Diodo Puro RGB 20 W IP65 è un laser a diodo puro full colour con potenza garantita di 20 W, ottenuta da 4 W di rosso, 4 W di verde e 12 W di blu. La modulazione analogica dei colori rende le dissolvenze più morbide e amplia lo spettro, mentre lo scanner grafico da 35 kpps con angolo massimo di 50° disegna figure precise anche a lunga distanza.

Controllo ILDA, DMX o funzionamento autonomo

Il laser si comanda via ILDA con connettore DB25 oppure in DMX su XLR a 5 pin, con modalità da 10 e da 34 canali. Senza console lavora in modalità Auto o attivata dal suono. Ingressi e uscite di segnale permettono di collegare più unità, mentre l'interlock su EtherCon gestisce l'arresto di emergenza e il sistema Scan Fail Safety protegge in caso di errore degli scanner.

Alloggiamento IP65 e raffreddamento controllato

Il corpo in alluminio con grado IP65 protegge dalla polvere e dai getti d'acqua, e rende il laser adatto sia agli interni sia all'esterno. Una ventola silenziosa a temperatura controllata gestisce il calore, mentre il display guida le impostazioni. L'apparecchio pesa 9,3 kg e misura 365 x 325 x 280 mm, staffa esclusa, con alimentazione da 100 a 240 V tramite PowerCon TR in ingresso e uscita.

Caratteristiche principali Beamz Brute 20000 Laser a Diodo Puro RGB 20 W IP65

- Tipologia: laser a diodo puro RGB
- Potenza garantita: 20 W
- Laser rosso: 4000 mW a 638 nm
- Laser verde: 4000 mW a 525 nm
- Laser blu: 12000 mW a 455 nm
- Modulazione colore: RGB analogica
- Scanner: 35 kpps a 8°, angolo massimo 50°
- Divergenza del fascio: inferiore a 1,1 mrad
- Modalità di controllo: ILDA, DMX, Auto, attivazione sonora

Luci e strutture > Effetti Luce > Laser per DJ e Spettacolo

- Canali DMX: 10 o 34
- Connessione DMX: XLR 5 pin
- Ingressi: ILDA, RJ45 (CAT), XLR 5 pin
- Uscite: ILDA, RJ45 (CAT), XLR 5 pin
- Display: LCD
- Sicurezza: interlock e arresto di emergenza su EtherCon, Scan Fail Safety
- Raffreddamento: ventola a controllo termico
- Alimentazione: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Connettore di alimentazione: PowerCon TR in/out
- Grado di protezione: IP65
- Colore: nero
- Dimensioni: 365 x 325 x 280 mm, staffa esclusa
- Peso: 9,3 kg