

Luci e strutture > Luci Motorizzate > Teste Mobili Wash

Beamz Rush

12 teste LED RGBW da 40 W Zoom motorizzato da 5° a 45°
Backlight con 288 LED SMD Tilt di 180° e controllo pixel



Prezzo di listino:	825,00 €
Prezzo:	799,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Beamz
Categoria:	Teste mobili wash
Condizione:	Nuovo

[Link articolo](#)

Beamz Rush Moving Bar LED con Zoom 12x40 W RGBW è un moving bar ad alte prestazioni con 12 teste LED RGBW da 40 W, pensato per spettacoli dinamici. Le teste si muovono in tilt di 180° e permettono movimenti sequenziali, chase di fasci e transizioni di colore. Il controllo pixel consente di gestire ogni elemento in modo indipendente.

Zoom motorizzato e backlight SMD

Lo zoom motorizzato da 5° a 45° passa dal fascio netto al wash ampio, con un angolo di campo da 10° a 55°. Il sistema di backlight aggiunge 96 LED RGB 3-in-1, 96 bianchi e 96 ambra in tecnologia SMD, per un totale di 288 LED. Lo strobo copre da 1 a 20 Hz e la funzione sound to light sincronizza gli effetti con la musica.

Controllo DMX a più modalità e staffa Omega

Il controllo DMX offre modalità da 26, 38, 62, 74 e 194 canali con RDM, mentre il display LCD e le modalità Master/Slave e stand-alone permettono di lavorare senza console. L'apparecchio è per uso interno con grado IP20 e ventola a controllo termico. Misura 995 x 134 x 277 mm, pesa 15,55 kg e arriva con staffa Omega e cavo di alimentazione.

Caratteristiche principali Beamz Rush

- Tipologia: moving bar LED con 12 teste
- Sorgente luminosa: 12 LED RGBW da 40 W
- Backlight: 96 LED RGB 3-in-1, 96 bianchi e 96 ambra SMD
- Angolo del fascio: da 5° a 45°
- Angolo di campo: da 10° a 55°
- Zoom: motorizzato
- Tilt: 180°
- Frequenza flash: da 1 a 20 Hz
- Modalità di controllo: programmi automatici, DMX, Master/Slave, sound to light
- RDM: sì
- Canali DMX: 26, 38, 62, 74 o 194
- Connessione DMX: XLR 3 pin in/out

Luci e strutture > Luci Motorizzate > Teste Mobili Wash

- Display: LCD
- Raffreddamento: ventola a controllo termico
- Alimentazione: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Connettore di alimentazione: P-Con in/out
- Grado di protezione: IP20
- Accessori inclusi: staffa di montaggio Omega, cavo di alimentazione
- Colore: nero
- Dimensioni: 995 x 134 x 277 mm
- Peso: 15,55 kg