Luci e strutture > Effetti Luce > Laser per DJ e Spettacolo



Beamz Brute 30000FB4

Laser RGB a diodo da 30 W garantiti Controller Pangolin FB4 integrato Scanner da 35 kpps, angolo di 50° DMX, Art-Net, sACN e ILDA Protezione IP65 per uso outdoor

Prezzo di listino:	~~6.148,00 €~~
Prezzo:	5.495,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Beamz
Categoria:	Laser per dj e spettacolo
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Beamz Brute 30000FB4 è un sistema laser a diodi a stato solido che garantisce 30 W di potenza ottica complessiva, ottenuti da una sorgente RGB con rosso, verde e blu dedicati. Il controller Pangolin FB4 è integrato nel proiettore, quindi si può gestire la grafica da software oppure lasciar girare i programmi automatici.

L'alloggiamento in alluminio con grado IP65 è sigillato contro la polvere e consente di operare all'aperto, in installazioni fisse come in produzioni mobili. La lunga gittata lo rende adatto a progetti multimediali e a proiezioni grafiche precise a grande distanza.

Scansione, protocolli e sicurezza

Gli scanner da 35 kpps a 8° coprono un angolo massimo di 50° e la modulazione analogica del colore dà tonalità nette. Il pilotaggio avviene via DMX a 10 o 34 canali, Art-Net, sACN o ILDA, con ingressi e uscite Ethercon e XLR a 5 poli per il collegamento in catena.

Un display OLED semplifica la configurazione, mentre la ventola a temperatura controllata resta silenziosa. Il sistema Scan Fail, l'interlock per l'arresto di emergenza e gli inverter degli assi X e Y completano la dotazione di sicurezza.

Caratteristiche principali Beamz Brute 30000FB4

- Tipologia: laser RGB a diodi per esterni con controller Pangolin FB4 integrato
- Potenza laser garantita: 30 W (30.000 mW)
- Potenza laser massima: 31.000 mW
- Rosso: 7000 mW a 638 nm
- Verde: 8000 mW a 525 nm
- Blu: 16.000 mW a 455 nm
- Scanner: 35 kpps a 8°
- Angolo di scansione massimo: 50°
- Modalità di controllo: programmi automatici, DMX, Art-Net, ILDA, sACN
- Canali DMX: 10, 34
- RDM: no
- Connettori DMX: XLR 5 pin IP65, maschio in ingresso e femmina in uscita

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Luci e strutture > Effetti Luce > Laser per DJ e Spettacolo

- Connettore ILDA: DB25 in/out
- Rete e interlock: RJ45 in/out
- Display: OLED
- Raffreddamento: ventola a temperatura controllata
- Grado di protezione: IP65
- Alimentazione: 100-240 V c.a., 50/60 Hz, connettore TR1 IP65 in/out
- Accessori inclusi: staffa di montaggio
- Colore: nero
- Dimensioni: 242 x 340 x 208 mm
- Peso: 14 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927